

手持农业气象监测仪TNHY-5

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 手持农业气象监测仪TNHY-5 |
| 公司名称 | 四川中浪科技有限公司 |
| 价格 | 11800.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:否 品牌:国产 型号:TNHY-5 |
| 公司地址 | 四川省成都市武侯区万寿桥南路399号清荷苑16-1-1 |
| 联系电话 | 086-02865890848/65805328/65851648 18981985088 |

产品详情

电话：028-65890848 65805328 65851648热线：400-600-9004

18981985088 传真：028-66157437 询价优惠qq：348488148 1305732936 445199389

网址：<http://www.pifayiqi.com> 邮件：sales@pifayiqi.com 地址：四川省成都市武侯区万寿桥南路399号清荷苑16-1-1

主机简介：手持气象测定仪又名手持式气象站能够测定温度、湿度、光照强度、光合有效辐射、co2浓度。体积小巧美观便于携带，触摸式按钮，大屏幕点阵式液晶显示，操作方便，全中文菜单操作，操作简便方便。仪器名称：手持气象测定仪/手持式气象站仪器型号：tnhy-5 手持气象测定仪/手持式气象站型号区别：

| 型号 | 仪器功能 |
|---------|--------------------------------------|
| tnhy-4 | 温度、湿度、光照强度、co2浓度 |
| tnhy-5 | 温度、湿度、光照强度、光合有效辐射、 |
| tnhy-6 | 温度、湿度、光照强度、co2浓度、土壤 |
| tnhy-7 | 温度、湿度、光照强度、光合有效辐射、水分 |
| tnhy-9 | 温度、湿度、光照强度、光合有效辐射、水分、土壤ph、土壤ec电导 |
| tnhy-10 | 温度、湿度、光照强度、光合有效辐射、水分、风向、风速、雨量 |
| tnhy-11 | 温度、湿度、光照强度、光合有效辐射、土壤温度、土壤水分、土壤ph、土壤e |

手持气象测定仪/手持式气象站建议：其中tnhy-4型和tnhy-6型又被称为温室环境记录仪，因为温室中植物

的生长主要与温室中的温度、湿度、光照强度、co2浓度、土壤温湿度有重要的关系，所以在大棚或温室中主要检测这四种或六种参数，故这两个型号又可被称为是《温室环境记录仪》，其他的型号较适用于室外环境参数的测定。也可以按照客户的要求重新组合如上参数。手持气象测定仪/手持式气象站功能特点：
 *体积小美观便于携带，轻触式按键，大屏幕点阵式液晶显示，全中文菜单操作。
 *一键式切换，可以手动记录，也可脱离电脑随时设置采样间隔，自动记录并存储数据。
 手动模式：工作方式按一次存一次，既可以记录当时按下去的时间及各种环境参数，也可以随时在自动模式与手动模式之间切换，可随时停止，可以将数据连接到计算机，软件会自动生成曲线图形，可打印。
 自动模式：先设定好间隔时间，仪器可按照设定好的间隔时间自动记录数据。可以将数据连接到计算机，软件会自动生成曲线图形，可打印。
 *可连接电脑，进行数据上传，处理，备份。
 *交直流两用，即可拿到野外随时随地采集数据，也可长时间放置记录地点进行采集。
 *数据保存功能强大，最大可储存120000条数据。
 *断电后已保存在主机里的数据不丢失
 *计算机软件具有强大的数据处理功能（统计、分析、显示、查询），可把采集数据形成曲线图，直观显示。也可对采集的数据存储为excel电子表格文件，方便用户保存和处理数据，或绘制棒图、饼图、打印等，软件永久免费升级
 *探头具有一致性，不同参数探头插口可互换，不影响精度。
 *仪器具有64通道同步检测容量，可在容量范围内，探头数量不限。
 *可按需要自行组合参数，每个传感器的采样间隔时间可单独设定。
 手持气象测定仪/手持式气象站技术参数：
 测试时间：2秒
 记录容量：120000条数据（4参数为120000/4）
 记录时间间隔：5秒~90小时连续可调
 通讯接口：rs-485
 上微机通讯：usb1.1
 电源：5号电池5节，9v/2a电源适配器。

| 测定指标 | 参数 |
|--------|-----------------------------------|
| 温度 | 范围：-40 ~ 80 |
| | 精度：±0.4 |
| | 分辨率：0.1 |
| co2 | 范围：0-2000ppm（如要5000ppm或以上） |
| | 波动度：±（40ppm+测量值×3%） |
| | 分辨率：1ppm |
| 湿度 | 范围：0~100%rh |
| | 精度：±3%rh |
| | 分辨率：0.1%rh |
| 光照强度 | 范围：0-200000lux |
| | 精度：±20lux |
| | 分辨率：1lux |
| 光合有效辐射 | 范围：1-2,700 μ molm-2s-1（400-700nm） |
| | 精度：±1% |
| | 分辨率：1 μ molm-2s-1 |

产品提示：我们向（四川、成都、绵阳、重庆、贵州、贵阳、云南、昆明等各地）客户提供农业气象监测仪、手持农业气象监测仪、手持农业气象记录仪、温湿光二氧化碳co2记录仪、手持式农业环境监测仪、温室环境监测仪、温湿光co2记录仪、温湿光二氧化碳记录仪、温室环境记录仪、农业环境检测仪等农业仪器。如果您想具体查看信息，请登录我们的官网www.pifayiqi.com。

本产品的加工定制是否，品牌是国产，型号是TNHY-5