

L型全自动封切热收缩包装机 全自动封切L型热收缩包装机

产品名称	L型全自动封切热收缩包装机 全自动封切L型热收缩包装机
公司名称	青岛艾讯包装设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:YUPACK/艾讯 型号:LA-4560E+BSD4525A
公司地址	青岛开发区海尔大道南端
联系电话	0532-6720633

产品详情

la-4560e+bsd4525a是一款全自动收缩机，他是目前热收缩包装机中 最先进、自动程度最高的一款产品。

该设备多配流水线使用，可以自动送膜、然后自动制袋、表面抚平，封口切膜打包、热收缩包装一次完成，无须人工。全自动I型封切收缩机使用对折膜为原材料，且废料可回收。另外，针对包装大小不一的情况，此全自动热收缩包装机可以在一定范围内调整，不用更换磨具。同时可以手动调整的部位还有热收缩炉温度和热收缩包装的速度。产品广泛用在制药、食品、文具、化妆品、电子产品、玩具等领域。

技术参数

品名	I型封切机	品名	热收缩机
----	-------	----	------

	la-4560e		bsd4525a
电源电压/power supply	220v/50-60hz	电源电压/power supply	220-240v/5
输送速度/conveyer speed	0-15m/min	加热管功率/heater power	10kw
封切尺寸/seal aize	450*600mm	输送速度/conveyer speed	0-15m/min
产品尺寸/shink prouduct size	460*320*100mm	收缩尺寸/tunnel size	1000m
输送载量/conveyer loading	20kg max	输送载量/conveyer loading	15kg
机器尺寸/machine size	1600*835*1470mm	机器尺寸/machine size	130*720*8
机器重量/machine weight	280kg	机器重量/machine weight	120kg
适用收缩膜/shrink film	pof.	适用收缩膜/shrink film	pof.pvc.pp

产品特点

封刀采用杜邦特弗龙涂层抗粘耐高温铝合金刀，封口不会开裂，不会焦化、不冒烟零污染整机由日本三菱plc控制，彩色人机界面交互系统。配有进口检测光电，水平、垂直检测各一组，便于切换选择，对于薄小的包装物，可轻易完成封口包装作业自动送料，长度亦能经由电眼和计时器的组合，自动调节。配有感应马达，自动卷取废料温控器采用原装台湾数显温控器，内置pid功能，封刀温度极为灵敏与精确，可随意设定，不必担心温度不精确伤及产品，封刀自身还带有自动保护功能，有效防止误切包装物整套机器真正实现与生产线的无人化操作连接

用途/应用领域 本机收缩炉尺寸可定做

青岛艾讯包装设备有限公司，专业致力于生产制造行业自动化包装设备的设计、委托制造与销售。成立于2001年，早期以代理国外自动识别设备为主，自2005年开始，与国内知名包装设备企业合作，专注于国内自动化包装市场的发展。 青岛艾讯包装专业销售各种自动化包装设备及包装材料，在诸城、青岛和浙江分别设有合作工厂。青岛艾讯包装的产品包括：全自动热收缩机、全自动打包机、半自动打包机、手动打包机、封箱机、缠绕机、灌装机、真空包装机及设计各种自动流水线；生产销售打包带、拉伸膜等包装材料；同时代理欧美优良包装设备。 青岛艾讯包装长期致力于与包装机械有关的机电一体化、通信、网络等领域多项自动化控制技术的开发研究，凭借多年来所积累的技术能力和高素质的专业人才，为以生产制造业为主的各行业提供一流的设备和完善的解决方案。 青岛艾讯（收缩机）包装设备有限公司官方网站地址为<http://www.shousuoji.cn>，青岛艾讯包装销售的主打品牌为“yupack”，艾讯包装产品广泛应用在国内知名企业和部分世界500强企业中，艾讯包装在中国包装机械行业中处于优势地位。

售后服务：1、整机保修一年，终身维护；保修期内，属产品本身质量问题实行全免费服务。2、青岛艾讯公司长期并无偿提供远程技术支持，对于超过保修期的产品，如果产品出现质量问题，经与使用方工程师充分沟通后，仍然无法排除故障，则青岛艾讯公司将在48小时内提供上门服务响应。

本产品的加工定制是是，品牌是YUPACK/艾讯，型号是LA-4560E+BSD4525A，功率是10（Kw），电源是220（V），机械尺寸是1600*835*1470mm（mm），最大封口尺寸是450*600mm（mm），最大包装尺寸是460*320*100mm（mm），重量是400（kg），包装类型是热收缩包膜，输送载重是25kg，输送速度是0-15 m/min，台面高度是850±50mm，包装形式是热收缩包膜，加热管功率是10kw，产品尺寸是1000mm，炉温度是0-400，适用收缩膜是POF膜，规格是LA-4560E+BSD4525A