

R16mm多联电位器，旋转式VR，功率电位器，可调电位器

产品名称	R16mm多联电位器，旋转式VR，功率电位器，可调电位器
公司名称	深圳市海华声电子有限公司
价格	4.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:海华声 型号:R1610系列旋转电位器
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道富民工业区富康路4号1栋4楼
联系电话	+86-755-89367863 +8613682575503

产品详情

电气特性全阻值:500 - 1m 全阻值公差:±20%阻抗特性型式:a,b,c,d最大工作电压:b线性:dc 50v
其它线性:ac 25v额定功率:b线性:0.05w 其它线性:0.025w杂音:less than 100mv绝缘阻抗:more than 100m at dc
250v耐电压:1 minute at ac 250 v残留阻值:term.1~2: less than 10 term.2~3: less than
20 机械特性全回转角度:300 ± 10(degree)旋转力距:10~200 gf.cm旋转止动强度:6.0kgf.cm
min推拉强度:push:8.0kgf min耐久性能旋转寿命:10000 cycles

本产品的加工定制是是，品牌是海华声，型号是R1610系列旋转电位器，种类是多联，用途是功率，材料是碳膜，性能是功率，阻值调节方式是旋转式，阻值变化方式是Z式（对数式），额定功率是0.05（W），阻值允许偏差是±20（%），滑动噪声是100m（V），分辨率是100（%），零位电阻是20（ ），接触电阻是10（ ），绝缘电阻是100（ M ）