DTP-2000D圆度仪

产品名称	DTP-2000D圆度仪
公司名称	深圳市艾尔玛机电设备有限公司
价格	115000.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:威而信 型号:DTP-2000D
公司地址	深圳市南山区南新路2061号康乐村8栋102
联系电话	86-075586191597 15013839683

产品详情

dtp-2000d型圆度仪采用半径测量法，工作旋转式。 该圆度仪旋转轴系采用高精度气浮主轴，作为测量基准；该圆度仪电器部分由高级计算机及德国海德汉精密圆光栅传感器、精密电感位移传感器组成，德国海德汉精密圆光栅传感器、精密电感位移传感器计量角度、径向位移量，保证测量工件的角位移、径向值的精确度；该圆度仪测量软件采用基于中文版windows操作系统平台的dtp系统测量软件，完成数据采集、处理及测量数据管理等工作。

特点:

高精度气浮主轴精度达±0.0125μm

数据采集系统采用德国进口圆光栅

长寿命保证10年后具有同样的高精度

采用的是高质量，高可靠性的工控计算机

基于windows版本的软件

测量软件更为人性化，一次采样即可显示所有测量结果

可选购小型热敏打印机，无需抄写测量数据避免出错、提高效率

测量报告能将圆度/波纹度所需参数一次打印出来

图形放大倍数有自动及用户自定义2种方式

电动式大理石立柱

dtp-2000d型圆度仪数据采集系统采用耐用可靠的德国进口圆光栅，其极高的数据采集密度（3600线）为处理圆度，特别是波纹度或震纹的评定上提供了足够的数据；其极高的角向精度保证实现精确测量同心度、同轴度、轴弯曲度等功能。

功能：

测量参数: 圆度、同心度、垂直度、同轴度、平行度、平面度、轴弯曲度

分析功能：谱分析、波高分析、表面波纹度（wc、wp、wv、wt、wa、wq、swm）

技术规格：

量程范围：30μm (半径差)

测量范围：最大直径：φ140mm（可定制φ200mm） 最小内径：φ5mm

测量高度：≤200mm

转　速：96r/min

承　载：10kg

电　源：ac 220v±10% 50hz

工作压力：0.40～0.43mpa

气源压力：0.45～0.80mpa

气源流量：≥0.2m3/min

重　量：约200kg

主机尺寸：750mm(长) ×480mm（宽）×1300mm(高)

精度：

主轴精度：±0.025μm

系统精度：≤0.03μm

采样点数：3600

径向分辨率：0.001μm

系统精度等级：一级（一级：≤0.03μm 二级：≤0.06μm 三级：≤0.1μm）

本产品的加工定制是否，品牌是威而信，型号是DTP-2000D，产品单价是115000.00，发货期限是14