

# 美国EITUVMICROCURE能量计MCR-2000传感器MC-2A/10A

产品名称	美国EITUVMICROCURE能量计MCR-2000传感器MC-2A/10A
公司名称	深圳市和业兴泰喷涂工具有限公司
价格	2600.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:美国EIT 型号:美国EIT
公司地址	深圳市龙岗区横岗镇上围村沙吓8号
联系电话	075-33269176 13554874994

## 产品详情

加工定制	否	品牌	美国eit	型号	mc-2a/mc-10a
测量范围	uva ( 320-390nm1 0% ) 能量点	准确度	标准:25 下+/-7 % ; 超范围之外 : 每 -0.2%	外形尺寸	(33.0mmx25.4mm x6.4mm) ( mm )
重量	0.0094 ( kg )	分辨率	0.001j/cm <sup>2</sup>	别名	mc-2a能量计
用途	用于测量曝光装 置的uv能量的一 种仪器	mc-10高能量	500 mw/cm <sup>2</sup> to 10 w/cm <sup>2</sup>		

体积小 · 制程空间小/自动化操作的应用体积小

· 制程空间小/自动化操作的应用产品名称：microcure辐射计  
产品型号：老款是mc-2型\mc-10现在是mc-2a/mc-10a

产品品牌: 美国eit · 体积小 · 制程空间小/自动化操作的应用 · 重量轻

- 小容器的干燥，如瓶子，罐头盒等 · 电池驱动式 · 网印（配合连接器） · 高采样率(2,000个/秒)
- 小型输送带式、批量生产的干燥， · 自动开/停机 如半导体印刷、小零件接着等。 · 耐高温
- 统计制品管控制

强度范围mc-2低能量：（2w版本）100mw/cm<sup>2</sup> to 2w/cm<sup>2</sup> >超过量测范围，显示闪烁状mc-10高能量：（10w版本）500 mw/cm<sup>2</sup> to 10 w/cm<sup>2</sup> 光谱量测：uva（320-390nm10%）能量点采样率：2000/秒总能量：0-9999 j/cm<sup>2</sup> 分辨率：0.001j/cm<sup>2</sup> 精确度：标准:25 下+/-7%  
；超范围之外：每 -0.2%空间响应：近似余弦操作温度范围：15-70 自动关机时间：最后一次uv曝光后约4分钟电池：锂电池micro curetm：标准使用情况下可读数200次(从读表机计数器显示读数次数)微量表寿命：或首次使用后一年(以校准证书为准)体积：宽1.3" x 高1.0" x 深0.25" (33.0mmx25.4mmx6.4mm)重量：0.33盎司（9.4g）材料：不锈钢，尼龙

配套使用microcure读数器 mcr2000

订购产品信息:microcure辐射计探头 mc-2amicrocure辐射计探头 mc-10amicrocure读数器 mcr2000

美国eit四波段能量计

美国eitmicrocure能量计

日本orc uv-351能量计

日本orc m03a能量计

德国designuv150能量计

本公司会当天12小时内发货,如果暂缺货会另小窗口通知,本公司默认快递公司是速尔,如要求其它快递请提前告知,谢谢!

凡在本公司购买的产品,如果在保修期内,注我司产品机械类都是保修一年,人为,使用不当除外,耗材不保修,只要提供公司名,送货单任何一项可以发回我司返修,可发回我司免费检修校正机器.

沟通，由心开始，从这开启

汪先生15815579439

本产品的加工定制是否，品牌是美国EIT，型号是美国EIT，种类是射线辐射，材料是金属，材料物理性质是半导体，材料晶体结构是单晶，制作工艺是厚膜，输出信号是数字型