

LT-DC04 蓄电池跌落试验机 动力电池跌落试验机 跌落试验机

产品名称	LT-DC04 蓄电池跌落试验机 动力电池跌落试验机 跌落试验机
公司名称	东莞市利拓检测仪器有限公司
价格	24500.00/个
规格参数	品牌:其他 型号:LT-DC04 类型:落球冲击试验机
公司地址	东莞市厚街镇财兴东路6号
联系电话	13922534049 13922534049

产品详情

lt-dc04电池跌落试验机|动力电池跌落试验机|跌落试验机

一、产品说明

: 动力电池跌落试验机专用于测试蓄电池与包装后从不同高度，不同方向自由跌落试验，检测蓄电池坠落之受损情况，试验结果应不爆炸、不起火。

二、符合标准:

- 1.un 38.3标准；
- 2.qc/t 743-2006《电动汽车用锂离子蓄电池》；
- 3.qbt2947[1].3-2008《锂离子蓄电池及充电器》；
- 4.ev用锂离子动力蓄电池性能测试规范；
- 5.hev用功率型锂离子动力蓄电池性能测试规范；
- 6.gb/t18287-2000《蜂窝电话锂离子电池总规范》；

7.gb/z 18333.1-2001 《电动道路车辆用锂离子蓄电池》；

8.sj-247-11169 《锂电池标准》；

9.yd 1268-2003 《移动通信手持机锂电池及充电器的安全要求和试验方法》；

10.sj/t 11170-1998 《家用及商用电池安全标准》。

三、试验原理：试验样品自动升至预定高度，然后使其按预定状态自由落下，与冲击台面相撞。

四、技术参数：

1.跌落高度：300~2000mm(可调)

2.试验方式：面、棱、角全方位跌落

3.试验负载：0~70kg

4.试件最大尺寸：w800*d800*h800mm

5.托臂尺寸：w180*d160*h8mm

6.跌落面板尺寸：w1200*d1700*h40mm

7.机台尺寸(约)：1200*1700*2900mm (w*d*h)

8.控制器尺寸：300*300*1100mm (w*d*h)

9.电机功率：0.75kw

10.使用电源：ac 3 5w 380v 50hz

11.安全防护：加装防护挡板

材质：冷扎板烤漆(厚度1.2mm)

尺寸：1200*1700*1000mm (w*d*h)

12.带缓冲装置，编码器精准设置高度。

13.跌落板：20mm硬木板

14.机台重量：约750kg

¥ 35000.00

*It-dc02-a *电池挤压试验机*大电池...

¥ 23000.00

*It-dc09*带负载摇摆测试仪|带负载...

¥ 33000.00

*It-dc07-b*温控型电池短路试验机|电...

¥ 23000.00

*It-dc04*小电池跌落试验机|蓄电池...

¥ 30000.00

*It-dc07-a*温控型电池挤压试验机|...

¥ 29000.00

*It-dc03-b*锂电池针刺试验机|穿刺测试...

¥ 26000.00

*It-dc01*电池冲击试验机*电池冲击...

¥ 4000.00

*It-dc11*薄膜热收缩性能测试仪*薄...

¥ 27000.00

*It-dc05*电池短路试验仪|大电流短...

¥ 27000.00

*lt-dc05*电池短路试验仪|短路试验装...

本产品的品牌是其他，型号是LT-DC04，类型是落球冲击试验机，冲击能量是300~2000（J），冲击速度是0~70kg（m/s），外形尺寸是W1200*D1700*H40（mm），重量是750（kg），适用范围是测试蓄电池与包装后从不同高度，不同方向自由跌落试验，检测蓄电池坠落之受损情况，试验结果应不爆炸、不起，加工定制是是