

# BT-3B钛法兰，HG20592钛法兰，钛法兰盘，钛大型法兰，钛美标法兰

产品名称	BT-3B钛法兰，HG20592钛法兰，钛法兰盘，钛大型法兰，钛美标法兰
公司名称	宝鸡市力华有色金属有限公司
价格	800.00/个
规格参数	材质:钛 产地:宝鸡市 等级:一级
公司地址	陕西省宝鸡市高新开发区宝钛大道南段16号
联系电话	86-09173381644

## 产品详情

牌号:ta1=gr1 ta2=gr2 ta3=gr3 ta4=gr4 (工业纯钛)

ta7= (gr6钛) - (5al铝) - (2.5sn锡)

tc4= (gr5钛) - (6al铝) - (4v钒)

ta9= (gr7钛) - (0.2pd钨)

半tc4=gr9= (ta18钛) - (3al铝) - (2.5v钒)

ta8= (gr16钛) - (0.05pd钨)

ta10= ( gr12钛 ) - ( 0.3mo钼 ) - ( 0.8ni镍 )

标准：国标-hg20592、美标-ansi b16.5、日标jisb2220、德标-din2627-2628、英标bs、俄标

状态：冷加工状态 ( y ) / 退火状态 ( m ) 规格：dn10-3000

钛优点：耐腐蚀性好，密度小，强度高

美标压力==国标压力;class 150lb====(pn0.6,pn1.0,pn2.0,pn1.6) class 300lb====(pn2.5,pn4.0,pn5.0)

class 600lb====(pn10.0)

class 900lb====(pn15.0)

class 1500lb====(pn25.0)

class 2500lb==== (pn42.0)

生产工艺：锻造

用途：法兰属于一种连接器，用于管道、阀门、设备、石油化工装置：

- 1、平焊法兰、带颈对焊法兰、整体法兰使用阀门配套。
- 2、带颈平焊、承插焊法兰使用于石油化工装置。
- 3、螺纹法兰在工程建设中比较常用，安装方便不需要焊接。

#### 4、松套法兰、法兰盖使用于腐蚀性管道系统使用。（法兰盖用管道端部或做封头使用）

钛法兰是利用有色金属钛或钛合金制作的一种使管子与管子相互连接的零件，连接于管端。钛法兰上有孔眼，螺栓使两法兰紧连。法兰间用衬垫密封。法兰管件、指带有法兰（突缘或接盘）的管件。它可由浇铸而成（图暂缺），也可由螺纹连接或焊接构成。法兰联接（flange, joint）由一对法兰、一个垫片及若干个螺栓螺母组成。垫片放在两法兰密封面之间，拧紧螺母后，垫片表面上的比压达到一定数值后产生变形，并填满密封面上凹凸不平处，使联接严密不漏。

本产品的材质是钛，产地是宝鸡市，等级是一级，抗压强度是395，类型是横向型，连接方式是螺丝，品牌是力华钛法兰，特殊功能是耐腐蚀，型号是LH-02，直径是800，执行标准是HG20592