

# 燃烧器、燃烧机配件 LMG21/22程控器

产品名称	燃烧器、燃烧机配件 LMG21/22程控器
公司名称	浙江百特燃烧器有限公司
价格	280.00/个
规格参数	加工定制:是 别名:LMG21/22控制器 品牌:SUDICK
公司地址	温州浙江省乐清市象阳工业区
联系电话	86-057762652355 13506559960

## 产品详情

### lmg系列燃气燃烧器控制器

#### 技术性能及结构特征：

基于微处理器控制单段或双段燃气或气/油间歇运行的小型（小于350kw）燃烧器。具有远程复位，低电压监控，空气压力检测，故障代码指示等控制功能。

系列控制器,集成燃气烧控制的功能，适合于间歇式燃烧的全自动控制。

用于一段或二段式燃气或燃油/燃气燃烧器在启动和间歇式运行期间的监测控制。根据选用的控制类型，其火焰监控是通过离子棒，强制通风燃油 / 燃气燃烧器的兰火焰探测器qrc1.或一个uv火焰探测器（带辅助设 agq2 ...a27）。

低电压监控。空气压力检测。

符合en 676自动强制通风燃烧器。

符合en 298的燃气燃烧器控制器。

符合en 298的燃气燃烧器控制器。

lgb系列控制器，若需使用紫外线光电管检测火焰，需配辅助元件：

agq1.1a27 ( 电缆长度500mm)

agq1.2a27 ( 电缆长度300mm )

### **安装注意事项：**

- 1.控制器单元和其他电缆必须与高压点火电缆分开安装。
- 2.不要混淆火线和零线。
- 3.安装开关、保险丝、接地等等，都要遵守当地的规则。
- 4.必须确认不超过接线柱所能允许的最大电流量。。
- 5.不得将主电源接到燃烧控制器的输出端子。
- 6.从市电电源处用一个all-polar 开关将燃烧控制器隔离出来，至少留3mm的触点间隙。
- 7.用一个公制螺和放松垫圈保护底盘下的接地套管。
- 8.在没有使用风机的情况下，一个agk25必须被连接到控制器的接线柱3上，否则燃烧器不能可靠启动。
- 9.为安全起见，将中性导线连接到插入块底部的中性分配器或接线柱2。如下所示，燃烧的元素（风机、点火变压器和气阀）如图7435a14所列，必须连接到中性导线上。
- 10.中性导线和接线柱2之间的连接是在控制单元底部事先连线。

本产品的加工定制是是，别名是LMG21/22控制器，品牌是SUDICK