

4路光电隔离RS485集线器 485分配器共享器

产品名称	4路光电隔离RS485集线器 485分配器共享器
公司名称	深圳市中联创新自控系统有限公司
价格	面议
规格参数	建议零售价: ¥ 1.68 品牌:康耐德 型号:SHB4
公司地址	广东省深圳市福田区彩田路中银大厦A座16楼
联系电话	18002579640 18002579640

产品详情

c2000 shb4集线器是一款专为解决复杂电磁场环境下rs-485大系统要求而设计的rs-485总线分割集中器(hub)。为了保证数据通讯的安全可靠，rs-485接口端采用隔离技术，防止雷击浪涌引入转换板及设备，内置的600w浪涌保护电路，可以有效地抑制闪电(lightning)和esd，同时可以有效地防止雷击和共地干扰；电源宽电压设计，安全可靠。非常适合户外工程应用。具有485流向控制功能。rs-485工作模式采用的判别电路能够自动感知数据流方向，并且自动的切换使能控制电路，轻松解决rs-485收发转换时延问题。rs-485接口传输距离可达1200米、性能稳定。广泛用于高速公路收费系统，道路监控系统及电力采集系统中，是一款性能卓越的数据接口转换产品。c2000

shb4提供星型rs-485总线连接。各端口都具有短路、开路保护。使用 c2000 shb4，用户可以轻松改善rs-485总线结构，分割网段，提高通信可靠性。当雷击或者设备故障产生时，出现问题的网段不会影响到其它网段，有效保证485总结系统的安全性和可靠性。合理地利用 c2000 shb4可以助您设计出独特、高效和高可用性的rs-485系统。shb4集线器用法：将1个rs-232转换为4个rs-485信号；将1个rs-485转换为4个rs-485信号。特点：可以轻松改善rs-485总线结构，分割网段，提高通信可靠性；能够适应复杂电磁场环境；自动流向控制；可以级联使用。

性能参数

基本信息rs-232端rs-232端连接器：

针式db9信号：rx、tx、gnd

rs-485端

rs-485端连接器：接线端子

信号：t+ (485+)、t- (485-)、gnd

rs-458数据流向控制 自动

波特率 300bps~115200bps

静电防护 15kv esd

防雷 600w

传输距离 0~1.2公里

环境

操作温度 -25 ~85

存储温度 -60 ~125

本产品的建议零售价是 ¥ 1.68，品牌是康耐德，型号是SHB4，货源类别是现货，类型是HUB/集线器，加工方式是来图定制，最快出货时间是1-3天，是否支持一件代发是支持，发票是提供发票，售后服务是店面三包，颜色是白色