

荐 30G水冷型消毒杀菌设备 水处理臭氧发生器

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 荐 30G水冷型消毒杀菌设备 水处理臭氧发生器 |
| 公司名称 | 广州盛环环保科技有限公司 |
| 价格 | 3500.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:是 型号:SH-803-30G 品牌:盛环 |
| 公司地址 | 广州市白云区石井街石沙路15号E栋3048房（仅限办公用途） |
| 联系电话 | 02023324969 13902279962 |

产品详情

水处理臭氧发生器：纯净水处理 矿泉水 泳池水等

| 型号 | 产品名称 | 规格 | 产量 | 尺寸 (长*宽*高)cm | 电源 | 重量 (kg) | 功率 (w) |
|--------|-------|-------------------------------------|-------|-----------------|-----------|---------|-----------|
| sh-803 | 臭氧发生器 | 箱式 | 25g/h | 40*28*98 | 220v/50hz | 16.5 | 330 |
| sh-803 | 臭氧发生器 | | 30g/h | 40*28*98 | | 18 | 350 |
| 使用气源 | | 使用氧气（氧气发生器或氧气瓶）气源或使用洁净干燥空气源 | | | | | |
| 臭氧浓度 | | 氧气源80—120mg/l 空气源：15-20mg/l | | | | | |
| 其它臭氧产量 | | 2g,3g,5g,10g,20g,50g,100g,-200g---等 | | | | | |

功能：臭氧会自行分解为氧气，不产生残留污染，快速杀灭细菌繁殖体，芽孢，真菌等一切病原微生物。对于食品加工和包装车间可以达到杀菌消毒净化、提高食品卫生质量、延长食品保质期的效果。满足国家对食品加工卫生、食品没有残留污染的要求，还可以降低果蔬原料中农药化肥的残留。使用范围：食品加工车间杀菌、食品加工设备消毒，冷库消毒，生产车间空气灭菌净化，蔬菜水果加工、贮藏及防霉保鲜，矿泉水杀菌保质以及生产用水、生产工具容器、包装物等的消毒。

臭氧发生器1、臭氧是一种极强的氧化剂、消毒剂和杀菌剂，在消毒、脱色、除味、分解有毒化学物质等

方面不仅特别有效，而且不产生二次污染，因此日益受到人们重视，在诸多领域得以应用。

2、主要用途：用于自来水、饮用水、矿泉水、循环冷却水、游泳循环水、医院污水和其它工业用水的消毒杀菌、除臭除味；含酚、硫、磷、铁、锰等金属离子的废水处理；尤其对生物有毒、难降解污染物的处理，提高其生物活性，有特殊的效果。

3、根据不同水质配置投加臭氧类别指标 分质供水 纯净水 天然水 自来水 游泳池水水中臭氧浓度
0.1-0.3mg/l 0.2-0.4mg/l 0.4-0.6mg/l 0.4mg/l 0.2mg/l 臭氧添加量：5g/1t

4、水处理臭氧发生器适用范围：分质供水：适用于住宅小区、大中院校、机关单位；自来水处理泳池水处理工程：住宅小区、院校、泳池；

其它应用行业：药用水：用输液、药剂、生化制品等除热源超纯水；苦咸水应用：海水、盐碱地的苦咸水淡化系统；臭氧杀菌消毒：食品、院、公共场所、机关单位、疗器械；锅炉软化设备：锅炉、空调水软化、锅炉除垢；超滤设备：酒厂、饮料厂、矿泉水厂。

食品厂 化妆品厂生产用水等

5、有关事项

- a、臭氧混合器是将臭氧与进水混合的一种主要的辅助设备，氧与水混合越均匀杀菌消毒效果就越好。
- b、臭氧混合器视臭氧与水进行混合的方式的不同而选择配置。
- c、本公司对售出的设备有一年质保期。并提供长期售后服务，长期供应零部件等。

本产品的加工定制是是，型号是SH-803-30G，品牌是盛环，设备名称是臭氧发生器，规格是35*26*98，杀菌率是99（%），灭藻率是99（%），电压是220（V），制水量是6T，功率是300（w）