

进口液压双联泵 伺服泵 压铸机节能改造专用内啮合齿轮泵 超高压

产品名称	进口液压双联泵 伺服泵 压铸机节能改造专用内啮合齿轮泵 超高压
公司名称	无锡联集液压机械有限公司
价格	6560.00/个
规格参数	品牌:SUNNY 原理:齿轮泵 用途:增压泵
公司地址	无锡市南长区红星路8号
联系电话	0510-85117007 13801519322

产品详情

产品介绍

sunny内啮合齿轮泵是采用齿轮内啮合原理，内外齿轮节圆紧靠一边，另一边被泵盖上“月牙板”隔开。主轴上的主动内齿轮带动其中外齿轮同向转动，在进口处齿轮相互分离形成负压而吸入液体，齿轮在出口处不断嵌入啮合而将液体挤压输出。由于这种独特结构，所以特别适用于输送粘度大的介质，粘度范围为：0.2-1000000cp;具有固定排量的间隙补偿内啮合齿轮泵，其基本构成是；前盖 泵体 后盖 齿轮轴 内齿圈 滑动轴承 前后侧板 定位杆 月牙副板 月牙主板 塑料棒 组成的径向补偿功能。sunny内啮合齿轮泵具有以下特点；1，采用轴向和径向压力补偿设计，即使在低转速和低粘度下仍可保持较高的容积效率2，超低的噪音，采用高强度铸铁和内部独特的消音设计，使噪音更低。3，极低的流量和压力脉动，在低速状况仍可保持稳定的流量和压力输出。4，高压设计，最高压力可达到35mpa。5，转速范围宽广，最高转速可达3000r/min.6，可进行组合形成双联泵。7，对油液污染不敏感，使用寿命长。8，可广泛适用与工业，如塑机，鞋机，压铸机械以及叉车行业的液压系统。尤其适用与伺服变频驱动的节能系统。

性能参数

结构

油口法兰连接尺寸

安装尺寸

型号 ; hg0-8-1r-vpc hg0-10-1r-vpc hg1-13-1r-vpc hg1-16-1r-vpc hg1-20-1r-vpc hg1-25-1r-vpchg1-32-1r-vpc
hg1-40-1r-vpc hg1-50-1r-vpc hg1-63-1r-vpc hg2-80-1r-vpc hg2-100-1r-vpchg2-125-1r-vpc hg2-160-1r-vpc
hg0-8-1r-vsc hg0-10-1r-vsc hg1-13-1r-vsc hg1-16-1r-vsc hg1-20-1r-vsc hg1-25-1r-vschg1-32-1r-vsc hg1-40-1r-vsc
hg1-50-1r-vsc hg1-63-1r-vsc hg2-80-1r-vsc hg2-100-1r-vschg2-125-1r-vsc hg2-160-1r-vsc

双联泵型号和参数

本产品的品牌是SUNNY，原理是齿轮泵，用途是增压泵，驱动方式是电动，叶轮数目是多级，材质是铝合金，泵轴位置是卧式，流量是63.7+40.1，重量是30，型号是HG11-63-40-1R-VPC，规格是HG11-63-40-1R-VPC