

BKC-2000VA 控制变压器220V转110V C型铁心变压器（全铜线）

产品名称	BKC-2000VA 控制变压器220V转110V C型铁心变压器（全铜线）
公司名称	上海华匀机械设备有限公司乐清分公司
价格	625.00/个
规格参数	电压比:380/220/63/36V 电源相数:单相 额定功率:BKC-2000VA
公司地址	乐清市柳市方斗岩工业区
联系电话	0577-62758078 13626522408

产品详情

上海华匀机械设备有限公司是一家集产品设计、研发、生产和销售一体的变压器生产企业。

上海华匀机械设备有限公司----联系方式:

联系人:王志春 手机 : 15906773876 qq:1814718731

电话:0577-27871916 传真:0577-27871816

一、 公司专业生产：

- 1、 bk系列控制变压器 型号规格：从bk-25va~bk-50kva全规格
- 2、 jbk3系列机床控制变压器 型号规格：从jbk3-40va~6300va全规格
- 3、 jbk5系列机床控制变压器 型号规格：从jbk5-40va~6300va全规格
- 4、 qzb系列自耦变压器 型号规格：从qzb-14kw~600kw全规格
- 5、 jmb、 bjz/dg/dz系列行灯照明变压器 型号规格:jmb(bjz/dg)-25va~50kva全规格
- 6、 sg/zsg/sbk系列三相干式整流变压器 型号规格：sg/zsg/sbk-50va~500kva全规格

变压器输入和输出电压,可以按客户需求定做生产,也可按贵公司需求设计样品,需求数量不限,1台也可安排生产发货.

绕线材料有:全铜 半铜 铝 欢迎您咨询!

也欢迎您进入:

公司淘宝网站购买:请点击以下淘宝网公司网址 :

<http://shop109872478.taobao.com/index.htm?spm=2013.1.w5002-6505683653.2.yswheh>

一.适用范围

bkc系列变压器适用于50~60hz的交流电路中,广泛用于电子工业,机床和机械设备中作一般电器的控制电源.

二.型号及其含义

实拍图片如下:

三.外形及安装尺寸

型号	外形尺寸			安装孔距		安装孔k×j
	b max	d max	e max	a	c	
bkc-25va	55	75	83		63	4.5×6.5
bkc-50va	70	80	98	52	63	5×8
bkc-100va	80	100	110	58	80	6×9
bkc-150va	99	88	126	57	82	6×9
bkc-200va	100	99	137	80	78	6×9
bkc-250va	100	99	137	80	78	6×9
bkc-500va	120	130	170	100	108	6×9

四.使用环境和正常使用条件

周围空气温度-5 ° c至+40 ° c,24小时平均值不超过+35 ° c.安装地点海拔不超过2000m大气相对湿度在周围空气温度为+40 ° c时不超过50%,在较低温度下可以有较高的相对湿度,最湿月的月平均最大湿度为90%,同时该月的平均最低湿度为+25 ° c,并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝霜

五.注意事项

购买前,先估计好您使用的电器总容量,并用有相同余量的变压器,确保瞬时启动时不烧坏变压器.本变压器规格按国家有关标准设计生产,当您使用多绕组(多控制电压)的变压器时,容量应按电压比相应增加变压器容量,以免烧坏变压器.安装前,应仔细校核铭牌所列各项数据是否符合您的要求,确认无误后,方可安装使用.通电工作后,变压器铁芯和线圈将发热,(但温升不超过80 ° c)属正常现象,若温升超过80 ° c,甚至冒烟,则应切断电源开关,重新检查您所用的电器容量.按客户要求定做特殊变压器产品,应提供输入电压和输出电压.输出电压各功率分配多少瓦.

备注：图片只供参考!以实物为准.输入电压、输出电压，根据客户要求提供电压定做或传来图纸定做。量大更优惠，由于产品比较重，江浙沪地区可以发快递，其他地区建议发专线物流托运，运输速度和一般快递差不多。

本产品的电压比是380/220/63/36V，电源相数是单相，额定功率是BKC-2000VA，防潮方式是开放式，冷却方式是福利费，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是上海华匀牌，绕组形式是双绕组，铁心形式是其他，铁心形状是E型，外形结构是立式，效率()是75-85%，型号是BKC-2000VA变压器