

# 橡胶级间接法氧化锌 99.7%——99.5%

产品名称	橡胶级间接法氧化锌 99.7%——99.5%
公司名称	诸城市云峰氧化锌厂
价格	14600.00/吨
规格参数	品牌:云峰 型号:产品编号 : Yxj 产品等级:活性氧化锌
公司地址	中国 山东 诸城市 诸城贾悦化工工业园
联系电话	86 0536 6422281 15863259898

## 产品详情

品牌	云峰	型号	产品编号 : Yxj
产品等级	活性氧化锌	含量	99.7 ( % )
规格	间接法	产商/产地	山东
执行质量标准	GBT3185-92	CAS	1314——13——2

产品编号 : yxj 产品名称 : 橡胶级氧化锌 分子式 :  $ZnO$  分子量 : 81.39 理论性质 : 白色或黄色粉末 , 密度 5.606 , 熔点 1975 , 是一种两性氧化物 , 不溶于水或乙醇 , 溶于酸或碱溶液。高温时呈黄色 , 冷却后恢复白色。理化性质 : 白色或微黄色粉末 , 密度 5.606 , 熔点 1975 ° , 是一种两性氧化物 , 溶于酸和碱 , 不溶于水或乙醇。高温时呈黄色 , 冷后恢复白色。用途 : 橡胶级氧化锌用于子午线轮胎、斜交轮胎、传送带、胶管、胶带、胶鞋、乳胶手套等橡胶制品的生产。其产品性能完全符合国家、化工部及美国 ASTM 标准的要求。特点及作用 : 1、活性强 , 粒度均匀 , 分散性强 , 具有良好的促进硫化的作用 , 提高了硫化胶的交联密度 , 使硫化更彻底。2、能较好的改善胶料粘性 , 提高橡胶和钢丝及帘布等骨架材料的附着力。3、动态力学性能好 , 橡胶制品的变形小 , 生热少 , 耐磨好 , 使其有良好的耐老化性。包装及运输 : 1、内塑外编双层包装 2、标准包重 : 25kg 3、也可据用户需要包装 4、运输及存储过程中注意防潮

项目	指标			
	hxj051	hxj052	hxj053	hxj054
产品型号	hxj051	hxj052	hxj053	hxj054
氧化锌(以干品计) (ZnO) %	99.8	99.8	99.7	99.5
金属物(以Zn计) %	无	无	无	无
氧化铅(以Pb计) %	0.003	0.005	0.037	0.001
氧化铜(以Cu计) %	0.0001	0.0001	0.0002	0.0001
锰的氧化物(以Mn计) %	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001
盐酸不溶物 %	0.004	0.006	0.012	0.01

灼烧减量 %	0.12	0.2	0.2	0.2
水溶物 %	0.01	0.1	0.1	0.2
105 挥发物 %	0.06	0.1	0.3	0.4
比表面积 ( m <sup>2</sup> /g ) %	60	55	50	45
粒径um	20-40 ( nm )	2 - 20	4 - 20	4-5