

各类联轴器 金属膜片型 塑料梅花型

产品名称	各类联轴器 金属膜片型 塑料梅花型
公司名称	东莞市杰西自动化科技有限公司
价格	50.00/个
规格参数	是否进口:否 标准编号:例 : LZ26V-08-10 联轴器类型:膜片联轴器
公司地址	东莞市长安镇增田村松柏路犁沟湖工业区三栋一号
联系电话	0769-85358482 13538572254

产品详情

[更多宝贝>>](#)[热销宝贝](#)

厂家直销滚珠丝杆支撑座锁紧螺母 m20锁紧螺帽 行业标准尺寸

¥ 20.00

厂家销售tbi丝杆线性模组 扭矩大 速度快 静音良好 价格优惠

¥ 2830.00

厂价供应数控雕刻机 刻字机专用传动件 tbi双螺母滚珠丝杆

¥ 389.00

现货销售tbi 左右牙滚珠螺母 左牙螺母 台湾原厂 品质优良

¥ 130.00

厂价销售tbi sfk1002滚珠丝杆 数控设备传动配件

¥ 345.00

厂价供应自动化设备z轴滚珠丝杆 tbi sfs2010滚珠螺杆 现货丝杠

¥ 325.00

现货销售tbi 左右牙滚珠螺杆 左牙丝杆 sful滚珠丝杠

¥ 430.00

现货销售台湾tbi滚珠丝杠 sfi&dfi内循环台湾标准尺寸型滚珠丝杠

¥ 130.00

厂家现货批发销售ak12+af12丝杆支撑座 国产精品 标准尺寸

¥ 188.00

杰西科技厂价现货销售滚珠丝杆支撑座 thk标准尺寸 米思米thk互换

¥ 262.00

厂家直销滚珠丝杆支撑座 ek/ef12成套产品 质优物美 欢迎批发

¥ 186.00

厂家现货销售批发 丝杆支撑座 bk25+bf25系列 国产精品 杰西制造

¥ 262.00

厂家现货批发销售ak20+af20丝杆支撑座 国产精品 标准尺寸

¥ 214.00

厂家现货批发销售ak12+af12丝杆支撑座 国产精品 标准尺寸

¥ 188.00

现货销售tbi 左右牙滚珠螺母 左牙螺母 台湾原厂 品质优良

¥ 130.00

厂价销售tbi sfk1002滚珠丝杆 数控设备传动配件

¥ 345.00

厂价供应自动化设备z轴滚珠丝杆 tbi sfs2010滚珠螺杠 现货丝杠

¥ 325.00

现货销售tbi 左右牙滚珠螺杠 左牙丝杠 sfu l滚珠丝杠

¥ 430.00

现货销售tbi 左右牙滚珠螺杠 双头丝杠 订制滚珠丝杠

¥ 780.00

厂价销售tbi sfu1605滚珠丝杆 自动化喷涂设备配件 数控设备传动

¥ 185.00

此模板由精准推广三

联轴器属于机械通用零部件范畴，用来联接不同机构中的两根轴（主动轴和从动轴）使之共同旋转以传递扭矩的机械零件。在高速重载的动力传动中，有些联轴器还有缓冲、减振和提高轴系动态性能的作用。联轴器由两半部分组成，分别与主动轴和从动轴联接。一般动力机大都借助于联轴器与工作机相联接，是机械产品轴系传动最常用的联接部件。

东莞市杰西自动化科技有限公司长期现货供应各类型号联轴器，欢迎来电咨询选购！

杰西 蔡生：13538572254

联轴器特点

1、弹性联轴器

- (1) 一体成型的金属弹性体；
- (2) 零回转间隙、可同步运转；
- (3) 弹性作用补偿径向、角向和轴向偏差；
- (4) 高扭矩刚性和卓越的灵敏度；
- (5) 顺时针和逆时针回转特性完全相同；
- (6) 免维护、抗油和耐腐蚀性；
- (7) 有铝合金和不锈钢材料供选择；
- (8) 固定方式主要有顶丝和夹紧两种。

2、膜片联轴器

- (1) 高刚性、高扭矩、低惯性；
- (2) 采用环形或方形弹性不锈钢片变形；
- (3) 大扭矩承载，高扭矩刚性和卓越的灵敏度；
- (4) 零回转间隙、顺时针和逆时针回转特性相同；
- (5) 免维护、超强抗油和耐腐蚀性；
- (6) 双不锈钢膜片可补偿径向、角向、轴向偏差，单膜片则不能补偿径向偏差。

3、波纹管联轴器

- (1) 无齿隙、扭向刚性、连接可靠、耐腐蚀性、耐高温；
- (2) 免维护、超强抗油，波纹管形结构补偿径向、角向和轴向偏差，偏差存在的情况下也可保持等速作动；
- (3) 顺时针和逆进针回转特性完全相同；
- (4) 波纹管材质有磷青铜和不锈钢供选择；
- (5) 可适合用于精度和稳定性要求较高的系统。

4、滑块联轴器

- (1) 无齿隙的连接，用于小扭矩的测量传动结构简单；

(2)使用方便、容易安装、节省时间、尺寸范围广、转动惯量小，便于目测检查；

(3)抗油腐蚀，可电气绝缘，可供不同材料的滑块弹性体选择；

(4)轴套和中间件之间的滑动能容许大径向和角向偏差，中间件的特殊凸点设计产生支撑的作用，容许较大的角度偏差，不产生弯曲力矩，侃轴心负荷降至最低。

5、梅花联轴器

(1)紧凑型、无齿隙，提供三种不同硬度弹性体；

(2)可吸收振动，补偿径向和角向偏差；

(3)结构简单、方便维修、便于检查；

(4)免维护、抗油及电气绝缘、工作温度20 -60 ；

(5)梅花弹性体有四瓣、六瓣、八瓣和十瓣；

(6)固定方式有顶丝，夹紧，键槽固定。

6、刚性联轴器

(1)重量轻，超低惯性和高灵敏度；

(2)免维护，超强抗油和耐腐蚀性；

(3)无法容许偏心，使用时应让轴尽量外露；

(4)主体材质可选铝合金/不锈钢；

(5)固定方式有夹紧、顶丝固定。

联轴器主要用途（供参考）

弹性联轴器：适用于旋转编码器、步进电机；

膜片联轴器：适用于伺服电机、步进电机；

波纹管联轴器：适用于伺服电机；

滑块联轴器：适用于普通微型电机；

梅花联轴器：适用于伺服电机、步进电机。

¥ 920

原价：977.00

超级快车[搭]

现货销售ibi左右牙滚珠螺杆 双头丝杆
定制滚珠丝杠

¥ 780.00

已售1577件

厂家现货销售机
国产精密滚珠丝杠

¥ 197.00

本产品的是否进口是否，标准编号是例：LZ26V-08-10，联轴器类型是膜片联轴器，品牌是JSA，型号是LZLRSLB，公称转矩是0.7~28（N.m），轴孔是3~45，外形尺寸是26（mm），许用转速是460~20000（r/m），孔径是10（mm），重量是0.5（g），允许扭矩是1.5（N·M），长度是25.5（mm），外径是26（mm）