

刚性联轴器 温州JQ型夹壳联轴器 低速运转传动件 立式刚性连轴器

产品名称	刚性联轴器 温州JQ型夹壳联轴器 低速运转传动件 立式刚性连轴器
公司名称	泊头市利永联轴器有限公司
价格	650.00/套
规格参数	是否进口:是 联轴器类型:刚性联轴器 品牌:利永
公司地址	河北省泊头市104国道远东油泵对面
联系电话	0317-8309802 15128789423

产品详情

刚性联轴器：JQ型-夹壳联轴器

夹壳联轴器是利用两个沿轴向剖分的夹壳，用螺栓夹紧以实现两轴联接，靠两半联轴器表面间的摩擦力传递转矩，利用平键作辅助联接。

夹壳联轴器装配和拆卸时轴不需轴向移动，所以装拆很方便，[夹壳联轴器](#)的缺点是两轴轴线对中精度低，

结构和形状比较复杂，制造及平衡精度较低，只适用于低速和载荷平稳的场合，通常大外缘的线速度不大于5m/s，当线速度超过5m/s时需要进行平衡校验。

为了改善平衡状况，螺栓应正、倒相间安装。夹壳联轴器不具备轴向、径向和角向的补偿性能。

立式夹壳联轴器的得特性与夹壳联轴器近似，结构简单，装拆方便，适用于低速（高圆周线速度为5 m / s），无冲击，振动载荷平稳的场合，宜用于搅拌器等立轴的联接。

JQ型-夹壳连轴器 (hg5-213-65) 立式夹壳联轴器的得特性与夹壳联轴器近似，结构简单，装拆方便，适用于低速（高圆周线速度为5 m / s），无冲击，振动载荷平稳的场合，宜用于搅拌器等立轴的联接。夹壳联轴器是利用两个沿轴向剖分的夹壳，用螺栓夹紧以实现两轴联接，靠两半联轴器表面间的摩擦力传递转矩，利用平键作辅助联接。夹壳连轴器装配和拆卸时轴不需轴向移动，所以装拆很方便，夹壳联轴器的缺点是两轴轴线对中精度低，结构和形状比较复杂，制造及平衡精度较低，只适用于低速和载荷平稳的场合，通常大外缘的线速度不大于5m/s，当线速度超过5m/s时需要进行平衡校验。

联轴器类型是刚性联轴器，品牌是利永，型号是JQ90，公称转矩是42000（N.m），轴孔是90，外形尺寸是230（mm），孔径是90（mm），重量是60（g），长度是280（mm），外径是230（mm）