

小型水冷冷水机 水冷式工业冷冻机 小型冷水机组

产品名称	小型水冷冷水机 水冷式工业冷冻机 小型冷水机组
公司名称	东莞市大和田机械设备有限公司
价格	17530.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:高压冷水机 品牌:OWADA
公司地址	广东省东莞市黄江镇田心
联系电话	86-076983660871 13925513677

产品详情

温馨提示：产品图片、价格及属性仅供参考，具体详情请旺旺咨询！

谢谢合作！

大和田小型水冷冷水机 水冷式工业冷冻机 小型冷水机组
水冷式工业冷水机,水冷式工业冷冻机机组特点：

- 1、壳管式冷凝器，传热特佳。
- 2、高低压油表显示系统压力。
- 3、高低压控制器保证压缩机安全。
- 4、大流量排水泵不堵塞自动扭距大。
- 5、膨胀阀精确调节制冷剂的流量。
- 6、干燥过滤器吸收和清除系统水份及杂质。
- 7、周全保护以及警报系统装有电流过载保护及电子时间延迟等安全装置。
- 8、台湾名厂微电脑控制器，能精确控制水温 ± 1 ，设定温度范围5 -40 ，增强产品光泽度，提高产量及质量。

9、日本、欧美名厂压缩机，效率高，冷冻能力强，省电，低噪音。

10、不锈钢开放式水箱，使温度更稳定，清洗方便。大和田水冷式工业冷水机,水冷式工业冷冻机的应用范围：塑料工业：准确的控制各种塑料加工之模温，缩短啤塑周期，保证产品质量的稳定。

电子工业：稳定电子元件内部在生产线上的分子结构，提高电子元件的合格率，应用于超声波清洗行业，有效地防止昂贵的清洗剂挥发和挥发给人带来的伤害。

电镀行业：控制电镀温度，增加镀件的密度和平滑，缩短电镀周期，提高生产效率，改善产品质量。

机械工业：控制油压系统压力油温度，稳定油温油压，延长油质使用时间，提高机械润滑的效率，减少磨损。

建筑行业：供给混凝土用之冷冻水，使混凝土分子结构适合建筑用途要求，有效地增强混凝土的硬度与韧性。

真空镀膜：控制真空镀膜机的温度，以保证镀件的高质量。

食品工业：用于食品加工后的高速冷却，使之适应包装要求。另外还有控制发酵食品的温度等。

化纤工业：冷冻干燥空气，保证产品质量。

乳制品、饮品；生产过程中往往需要加热后迅速冷却，

要求冷水机组的钢管路、水箱、水泵材质为不锈钢以满足卫生要求。

药品、生物制品；生产、存放过程中需低温低湿环境。

低温型冷水机组能以乙二醇为载冷剂，提供5...-15 冷冻液，以为低温低湿提供必要的冷源。当需要在冬季仍然制冷时，机组可配备特殊控制系统，使机组可以在-15 的低温环境下仍然保持制冷运行。

医疗设备；如磁共振设备，必须不间断地提供可靠冷源，本公司开发双系统工业冷水机组当一个制冷系统机组发生故障时，另一个制冷系统自动投入运行，增加系统的可靠性。

镀膜玻璃往往需要大冷量机组，通常使用多台螺杆式冷水机组合使用。镀膜生产线在启动前需加热以达到一定的温度，启动后由于自身产生热量，需冷冻水冷却以保持较低的温度。

钢化玻璃；将一般玻璃经高温加热后然后迅速冷却，冷却水温度不能太高否则会影响钢化质量。用工业冷水机提供冷却用的冻水，另水温不受环境温度的影响，保证产品的品质。

养殖业；酒店、海鲜酒楼、海鲜养殖场、海洋馆,夏季提供冻水，冬季提供热水，淡水、海水均适用。

水冷式工业冷水机,水冷式工业冷冻机技术参数表

型号	dht-03w	dht-05w	dht-08w	dht—010w	dht-015w	dht-020w	dht—025w	dht-030w	
制冷量	btu/h	32742	49506	77502	99012	148874	221923	267499	297750
	kw	9.59	14.5	22.7	29	43.5	65	76	87
	kcal/h	8247	12470	19522	24940	37500	55900	76380	75000
输入电源	380v-415v/3phase/50hz								
压缩机功率	kw	2.2	3.8	5.5	7.5	10.8	17.6	19	22

节流器	毛细管		热力膨胀阀						
制冷剂	r22								
冷凝器	形式	壳管式							
冷却水流量	l/min	36	40	80	120	160	230	280	320
冷却水接管口径	dn/寸	25/1	25/1	40/1.5	40/1.5	50/2	65/2.5	80/3	80/3
蒸发器	形式	水箱式/壳管式							
容积	l	60	80	180	180	310	420	500	610
内水泵	hp	0.5	0.5	1	1	2	3	3	5
冷冻水流量	l/min	60	60	120	120	180	300	380	450
冷冻水接管口径	dn/寸	20/0.5	20/0.5	40/1.5	40/1.5	50/2	50/2	65/2.5	65/2.5
机器重量	kg	125	145	220	310	550	650	750	920
外型尺寸(l m) m)	l	0.95	0.95	1.3	1.3	1.5	1.5	1.8	1.9
	m	0.51	0.51	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	1.0
	h	0.96	0.96	1.31	1.31	1.45	1.55	1.55	1.6

本机免费保修一年。在一年质保期内，公司可向客户工厂，随时派驻专业技术人员对客户所购买的设备进行检查并对设备的使用进行指导。质保期结束后，公司专业服务人员将定期访问客户工厂，对发现的问题，给客户管理部门作出书面报告以便修正。对客户反应的问题，我公司将在24小时内给予答复并在48小时内派出专业技术人员进行处理。公司备有充足的零配件库存，随时满足客户的需要。公司承诺：所有购买本公司冷水机、模温机、冷冻机，粉碎机等设备的客户均享有终身最优惠价格购买所有维修零配件的权利。

本产品的加工定制是是，类型是高压冷水机，品牌是OWADA，型号是DHT-08W，标准制冷量是23（kw），输入功率是6.8（kw），外形尺寸是1.3*0.7*1.31，重量是300（kg），应用领域是1.塑胶及塑胶工业;2.制鞋业;3.电子制造业;4.化工制造业;5.机械加工业;6电镀业;7无铅回流，结构类型是密封式