

| | | | | | | | | |
|------|-----|---------|---------------|----------------|--------------------|-------|-----|-----|
| 1000 | o/u | 5.5-7.5 | xw6-59/8 7 | 2250-300 0 | 3300*112 0*2000 | 720 | 1.5 | >95 |
| 1500 | o/u | 7.5-11 | xw8-59/8 7 | 3000-400 0 | 3800*117 0*2240 | 1000 | 2 | >95 |
| 2000 | o | 15-18.5 | xw9-59/8 7 | 6000-100 00 | 4190*145 0*2400 | 12000 | 4 | >95 |

特别声明：凡购买我厂生产的饲料混合机另赠送混合配方。

本产品的应用领域是化工医药食品矿业农业饲料，物料类型是粉状、粒状物料，适用物料是干粉饲料药品食品，动力类型是电动，工作方式是高速混合机，料筒运动方式是二维，结构形式是圆筒混合机，产品类型是全新，品牌是恒龙，型号是1500型，布局形式是卧式，最大装料量是1500（Kg），每次处理量范围是1000以上（千克），生产能力是3000-4000（Kg/次），外形尺寸（长*宽*高）是3800*1170*2240（mm），整机重量是1000（Kg），物料粒度是30（目），卸料方式是球阀出料