

化妆品设备 20L、30L下均质电加热真空乳化机

产品名称	化妆品设备 20L、30L下均质电加热真空乳化机
公司名称	无锡诺亚机械有限公司
价格	29500.00/个
规格参数	乳化机类型:混合乳化机 效果:实验室乳化机 工作方式:真空均质乳化机
公司地址	江苏省无锡市惠山区洛社镇石塘湾工业园区
联系电话	051083266118 13921167958

产品详情

zjr-5真空均质乳化机(手动升降式)

本机组由：油箱、水箱、真空均质乳化机、加热系统、搅拌系统、真空系统、手动升降系统、操作控制柜、管路系统组成，是生产高档次产品最为适用的膏霜设备。

油箱容积3l；水箱容积3l；主锅容积6l，工作容积5l；极限真空度-0.09mpa.

主机外型尺寸:800mm × 600mm × 1500mm

本机组材质:内壁为316优质不锈钢,夹套、外层为304优质不锈钢.内外精抛,表面特殊亮光处理.

油、水箱:均为双层制作,

水油箱加热系统:夹层电加热功率2kw,外层有石棉隔热装置,既保证热能减少散出,又避免烫伤员工.

水油箱搅拌系统:两箱配额定搅拌分散器0.55kw,使油、水加热更加迅速均匀.

真空均质乳化锅:为三层制作.特殊亮光处理.本机采用上均质机,使物料没有死角,根据不同的产品任意设定均质时间,电压220v,功率0.75kw上海电机,最高转速2900转/分钟.均质机采用先进的德国技术制作,结构独特,物料在多层转子和定子之间的间隙内高速运动,形成强烈的液力剪切,分散物料,同时产生离心挤压、碾磨、碰撞等综合作用力,最终使物料充分混合、搅拌、细化达到理想要求.锅盖配有照明观察孔,随时掌握锅内产品的乳化状况.配有微量物料入口便于特殊香精添加工艺.操作方便锅底出料,通过管道可直接进入灌装机进行分装,同时还又倾倒出料,便于清洗.

真空系统:电压220v,功率0.55kw,真空吸料,采用旋片式真空泵消泡处理,提高均质效果.

搅拌系统:配有透明过滤器监控,刮壁搅拌,电压220v,功率0.55kw,0-120转/分钟.变频调速

加热系统:主机底部附2kw电加热装置作为主机加热.

手动升降系统: 手动升降操作方便,能有效地使物料在封闭式条件下进行乳化.

控制系统:控制系统配有数码时间继电器装置,这样可根据不同产品的工艺及特点调节均质机的转速和工作时间.电器总程控制柜,把本机所有动力开、关温度显示、控制、电压、电流以及变频调速,均质机时间设定都合理集中在一起.操作起来一目了然.

诺亚机械

5l乳化机配置表

厂家	无锡诺亚机械有限公司
设备名称	5l乳化锅
生产量	设计容量：6l 工作容量：5l 最小工作容量：2l
材质	接触物料部分：316l 厚度：4mm 外壳： 304 厚度：4mm 外壳： 304 厚度：2mm
机器自重	80kg
外型尺寸	800mm × 600mm × 1500mm
使用寿命	10年以上
搅拌方式	框式刮壁搅拌和固定桨
均质方式	上均质（变频） 均质电机功率：0.75kw 均质电机转速：2900
开盖方式	手动升降
加热方式	电加热
放料方式	倾斜放料和低阀放料
工艺参数	锅内工作压力:-0.09mpa
易损件	1年的备品.备件
保修期	1年

厂家	无锡诺亚机械有限公司
设备名称	5l水相锅
设计容量	设计容量:4l 工作容量：3l
搅拌方式	叶片搅拌 搅拌功率:;0.55kw

	转速: 1400转/分
开盖方式	活动开盖
温度显示	数字温度
放料方式	下吸料
工艺参数	锅内工作压力:-0.09mpa
材质	接触物料部分 : 316l 厚度 : 3mm
	外壳 : 304 厚度 : 3mm
	外壳 : 304 厚度 : 2mm

厂家	无锡诺亚机械有限公司
设备名称	5l油相锅
设计容量	设计容量:4l 工作容量 : 3l
搅拌方式	叶片搅拌
	搅拌功率:0.55w
	转速: 120转/分
开盖方式	活动开盖
温度显示	数字温度
放料方式	下吸料
工艺参数	锅内工作压力:-0.09mpa
材质	接触物料部分 : 316l 厚度 : 3mm
	外壳 : 304 厚度 : 3mm
	外壳 : 304 厚度 : 2mm

主要配置设备产地 (也可根据客户要求配置)

变频器	沃森 (湖南)
电机	华调 (南京)
减速机	富鹏 (无锡)
真空泵	挺威 (温岭)
316l不锈钢	宝钢 (上海)
304不锈钢	宝钢 (上海)
主要电器元件	正泰 (浙江)

江苏.无锡诺亚机械有限公司

电子邮箱 : wuxinuoya@yahoo.com.cn

江苏.无锡诺亚机械有限公司

电子邮箱：wuxinuoya@yahoo.com.cn

本产品的乳化机类型是混合乳化机，效果是实验室乳化机，工作方式是真空均质乳化机，适用场所是实验室用，适用物料是化妆品，料筒形状是立式，应用领域是化妆品，品牌是诺亚，型号是ZJR-5，电机功率是2.2（Kw），外形尺寸（长*宽*高）是1200*650*1600（mm），整机重量是200（Kg），生产能力是5（升/小时），噪音是63（dB），主轴转速是2800（r/min），装置方式是移动式，适用温度是0-100（），加工定制是是