

# 尼龙片基带/PVC输送带/PU输送带/帆布带/印刷带

产品名称	尼龙片基带/PVC输送带/PU输送带/帆布带/印刷带
公司名称	深圳市麦优迪工业器材有限公司
价格	60.00/个
规格参数	品牌:maudea 型号:齐全 传动带类型:平皮带
公司地址	深圳市宝安区西乡固戍红湾工业区A栋3楼
联系电话	86-075527907363 13689550874

## 产品详情

温馨提示：麦优迪经营橡胶同步带，pu聚氨酯同步带，同步轮，片基带，帆布带，pvc输送带，圆带等传动产品。规格种类多，产品及图片未能一一上传。规格图片仅供参考。根据型号尺寸不同价格及货期不同。详情咨询旺旺或来电0755-27907363 13689550874

尼龙片基带详细介绍：

该产品以尼龙片基或尼龙、聚酯织物为芯材，以橡塑或结合鞣牛皮革为表面材料，经粘合、硫化而成，具有抗张强度高，曲挠性好，摩擦系数稳定，柔软附着性好，重量轻，延伸小，耐磨，使用寿命长等特点。广泛应用于印刷、包装、纸板折叠、纺织印染，金属加工机械传动、织机、气流纺纱机、拉丝机、粗纱机、梳毛机、清棉机、绕线机、印染烘干机、电子计算机的附属机械、木工机械等轻负荷传动；风扇、泵等多种机械传动，各种倍捻机切向传动，精梳机、梳毛机、倍捻机络筒并条机、造纸机械、木工机械等中负荷传动；精纺机、给棉机、开清棉机、卷纸机、制袋机、发电机组、鼓风机、冷冻机、糊盒机、印机、粉尘传动等重负荷传动。

产品	技术参数									
	厚度mm	重量kg/m <sup>2</sup>	表面层颜色	底面层颜色	抗拉强度n/mm	1%定伸长负荷n/mm	最小带轮直径mm	温度范围	与铸铁的摩擦系数	生
尼龙片基带	1.0	1.1	绿	黄	90	3.5	35	-20~+90	0.4~0.6	0
	1.5	1.6	绿	黄	165	5	50	-20~+90	0.4~0.6	0
	2.0	2.2	绿	黄	330	10	70	-20~+90	0.4~0.6	0
	2.5	2.7	绿	黄	340	10	90	-20~+90	0.4~0.6	0
	3.0	3.3	绿	黄	400	10	110	-20~+90	0.4~0.6	0
	3.5	3.8	绿	黄	410	12	150	-20~+90	0.4~0.6	0

糊盒机 皮带	4.0	4.4	绿	黄	420	12	180	-20~+90	0.4~0.6	0
	5.0	5.5	绿	黄	500	20	200	-20~+90	0.4~0.6	0
	3.0	3.9	蓝	蓝	330	10	110	-20~+90	0.4~0.6	0
	4.0	5.4	蓝	蓝	340	10	110	-20~+90	0.4~0.6	0
	6.0	8.7	蓝	蓝	340	10	200	-20~+90	0.6~0.8	0

pvc输送带详细介绍：

pvc 输送带其胶面材质为聚氯乙烯（polyvinylchloride，pvc），其构成为聚酯纤维布和聚氯乙烯胶构成。其工作温度一般为-10°到+80°，其接头方式为交叉接口，横向稳定性良好适宜各种复杂环境下传输。pvc输送带带体弹性好，不易变形。选用高强度优质全棉、尼龙、聚酯帆布作带芯，用纯天然橡胶无污染配合剂制成白色或浅色，无污染，不影响食品卫生异味覆盖层。pvc输送带产品配方设计合理，符合卫生指标，色泽适度，轻巧耐用。pvc输送带适用于食品工业或粮食部门运输散装、听装、包装成箱的粮食或食品到400的大粒度,输送量可从1立方米/小时到6000立方米/小时。

颜色：绿色、白色、黑色厚度：1mm,2mm,3mm,4mm,5mm；宽度：按客户要求定做长度：按客户要求定做货期：量少可当天出货，批量请咨询

pu聚氨酯圆带详细介绍：

麦 优迪pu圆带采用台湾进口全新聚氨酯原材料，拥有最先进的设备和工艺、有金黄色透明光面皮带和绿色半透明粗面皮带。产品可替代进口pu皮带品质！接口牢固，美观大方！聚氨酯圆带主要起传动和生产线传输作用，具有耐磨、无毒、耐腐蚀、耐曲绕、可快速熔接等优点。广泛地用于建筑陶瓷、砖瓦、包装机械、造纸、印刷、纺织印染、玻璃、工业缝纫机、食品等行业！

品种	产品颜色	规格
光面pu圆带	红色透明/金黄色高透明	2mm
光面pu圆带	红色透明/金黄色高透明	2.5mm
光面pu圆带	红色透明/金黄色高透明	3mm
光面pu圆带	红色透明/金黄色高透明	3.5mm
光面pu圆带	红色透明/金黄色高透明	4mm
光面pu圆带	红色透明/金黄色高透明	5mm
光面pu圆带	红色透明/金黄色高透明	6mm
光面pu圆带	红色透明/金黄色高透明	7mm
光面pu圆带	红色透明/金黄色高透明	8mm
光面pu圆带	红色透明/金黄色高透明	10mm
光面pu圆带	红色透明/金黄色高透明	12mm
光面pu圆带	红色透明/金黄色高透明	15mm
光面pu圆带	红色透明/金黄色高透明	18mm
粗面pu圆带	绿色半透明	2mm
粗面pu圆带	绿色半透明	3mm
粗面pu圆带	绿色半透明	4mm
粗面pu圆带	绿色半透明	5mm
粗面pu圆带	绿色半透明	6mm
粗面pu圆带	绿色半透明	7mm
粗面pu圆带	绿色半透明	8mm
粗面pu圆带	绿色半透明	10mm
粗面pu圆带	绿色半透明	12mm
粗面pu圆带	绿色半透明	15mm
粗面pu圆带	绿色半透明	18mm

## 橡胶同步带详细介绍：

材料：麦优迪橡胶同步带采用进口氯丁橡胶和玻璃纤维材料做成。型号：英制齿型同步带——mxl-xl-l-h-xh-xxh   htd型齿同步带——htd3m-5m-8m-14m-20m  
sts型齿同步带——sts3m-sts5m-sts8m-sts14m   t型齿同步带——t2.5-t5-t10  
rpp型齿同步带——rpp5m-p8m-p14m 规格：详细规格请进我司官网<http://www.maudea.cn/> 查询橡胶同步带宽度：440毫米内根据用户要求切割。货期：以下规格有现货：mxl-xl-l-h-htd3m-5m-8m-14m-s3m-s5m-s8m-t2.5。下单当天出货，量多除外。其他规格根据根据数量货期不定，大概7天左右。

## 聚氨酯同步带详细介绍：

材质：由钢丝或线芯和pu材质生成。可做开口，环形，无缝同步带。

宽度：100毫米内按用户需求切割，部分型号可做到200-300毫米。

长度：开口每卷100米，环形可接无线长，无缝可做2-35米。

表面层：可根据用户需求加工pu，红胶，花纹，档块等。

其他：齿面加布，开槽，打孔等。或来图来样按要求加工。

## 同步带轮详细介绍：

材料:铝合金，45#钢，铜。

型号：英制齿型同步带轮——mxl-xl-l-h-xh-xxh  
htd型齿同步带轮——htd3m-5m-8m-14m  
t型齿同步带轮——t2.5-t5-t10-t20   at型齿同步带轮——at5-at10-at20  
sts型齿同步带轮——sts3m-s5m-s8m-s14m

表面处理：阳极氧化，镀烙，发黑和硬质处理。

货期：根据数量与加工而定，一般7天左右。部分标准件有现货，请咨询客服。

订货流程：

有图纸请直接发传真或邮件，并附上订货要求和联系方式。我方会在第一时间与贵方联系并报价。

联系方式：

手机13689550874   电话0755-27907363

传真0755-29653731   qq594013886

邮箱maudea@163.com   网址：www.maudea.cn

本产品的品牌是maudea，型号是齐全，传动带类型是平皮带，材质是PVC/PU/帆布等，周长是根据要求

加工 (mm) , 齿数是无 , 适用对象是砂光机,杀菌机,输送机,退火炉,洗碗机,粘合机,烘干机,喷码机,包装机,食品机械,其他 , 加工定制是是 , 产品类型是平皮带 , 是否进口是否 , 样品或现货是现货