

工业皮带 工业变速带 2962V 调速皮带

产品名称	工业皮带 工业变速带 2962V 调速皮带
公司名称	广州市艾姆特工业皮带有限公司
价格	8.00/个
规格参数	品牌:其他 型号:tt 传动带类型:变速带
公司地址	广州市
联系电话	86-02086489366 15011985075

产品详情

业务重点

一、印刷机专用皮带：适用于海德堡、罗兰、小森、高堡、三菱、北人等印刷机，兼营皮带磨头机、接驳机。

a、输纸皮带：常用厚度0.8mm、1.0mm、1.2 mm、1.5 mm、2.0 mm等，常用宽度20 mm、25 m m、28 mm等，长度为30米、50米和100米每卷，还可根据客户需求定做不同规格，同时还可提供磨头和现场接驳的服务。

b、输纸皮带专用胶水：常用规格是15毫升每瓶。

c、主电机皮带：常用规格12pl4622、12pl4700、9pj490和25pj580等。

d、同步带：常用规格t10-840-16、s5m-390-20等。

e、变速带：常用规格28 × 900、28 × 950和2926v系列等。

f、进口印刷机收纸皮带：常用规格20mm宽 × 34孔，14mm宽 × 35孔，38mm宽 × 30孔等。

h、喷粉机皮带：常用规格460 × 12mm和490 × 12mm等。

二、折页机皮带：常用厚度0.8mm，常用规格20mm和50mm，采用的齿型接头具有无方向性、接头部位平整等优点，已得到广大用户的认可。

三、尼龙片基平面传动带：常用厚度1mm至6mm，适用于卷筒纸、平张纸胶印机输纸部和折纸机、骑马联动等装订设备及各种机型的平面传动。

四、pvc轻型输送带：适用于上海紫光、瑞士马天尼、柯尔布斯等书刊平装无线胶订生产线，常用厚度有2mm，还有适用于复膜机、裱纸机、糊盒机、多层瓦楞纸板生产线等设备，厚度为1mm至6mm。

五、打孔吸风带：尼龙片基平面传动带表面打孔，厚度为1mm至6mm，适用于胶印机、裱纸机、上光机的吸纸传动，如天津文龙、台湾文权等上光机型，台湾顶顺、财顺、铋晟、亚华、申威达等裱纸机型。

本产品的品牌是其他，型号是tt，传动带类型是变速带，材质是橡胶，加工定制是是