

特氟龙无缝输送带 ¥铁氟龙带

产品名称	特氟龙无缝输送带 ¥铁氟龙带
公司名称	泰兴市立普特高分子材料有限公司
价格	56.00/个
规格参数	品牌:其他 型号:9751 传动带类型:水塔带
公司地址	泰兴市根思路29号
联系电话	0523-87758276 18994633965

产品详情

特氟龙高温布输送带介绍:

【材质】 特氟龙（聚四氟乙烯） 玻璃纤维布

【特性】 ----用于低温-196 ，高温360 之间，具有耐气候性、抗老化。经实际应用，如在250 高温情下连续放置200天，不但强度不会变低，而且重量也不减少；在380 高温下放置120个小时，重量只减少0.6%左右；在-180 超低温情况下不会产生龟裂，并保持原有的柔软性。
----非粘着性：不易粘附任何物质。易于清洗附着其表面的各种油渍、污点或其它附着物；浆糊、树脂、涂料等几乎所有粘着物质都可简单地清除。

----耐化学腐蚀，能耐强酸、强碱、王水及各种有机溶剂的腐蚀。

----摩擦系数低（0.05-0.1），是无油自润滑的最佳选择。 ----透光率达6~13%。可要求不透光。

----具有高绝缘性能（介电常数小：2.6，正切在0.0025以下），防紫外线、防静电。 ----尺寸稳定性好（延伸系数小于5‰）、强度高。具有良好的机械特性。

----耐药剂性、无毒性。几乎可耐所有药剂物品。 ----防火阻燃。

【应用】

----抗粘的内衬、垫片、蒙布和输送带；根据厚度不同，用于各种烘干机械的输送带，粘合带，封口带等。 ----塑料制品焊接，焊封用的焊布；塑料片、膜、热封压片衬带。 ----电气的高绝缘：电气绝缘带基、隔片、垫片、衬圈。高频覆铜板板。

----耐热包复层；叠层基材，隔热体包扎。 ----微波垫片、烤炉片、食品烘干； ---粘合带，转移印花烫台布，地毯背胶固化输送带，橡胶硫化输送带，磨料片固化离型布等。 【参数】

款号	颜色	厚度(mm)	最大宽度(m m)	克重(g/m ²)	抗拉强度(n/cm)	耐温范围()
----	----	--------	--------------	-----------------------	------------	---------

9008aj	棕	0.08mm	1250mm	165g/m ²	130/120n/cm	-140至360
9008bj	黑	0.08mm	1250mm	170 g/m ²	130/120n/cm	-140至360
9008y	黑	0.08mm	1250mm	185 g/m ²	130/120n/cm	-140至360
9013aj	棕	0.13mm	1250mm	260 g/m ²	220/190n/cm	-140至360
9013bj	黑	0.13mm	1250mm	275 g/m ²	220/190n/cm	-140至360
9013y	黑	0.13mm	1250mm	290 g/m ²	220/190n/cm	-140至360
9018aj	棕	0.18mm	1250mm	395 g/m ²	330/250n/cm	-140至360
9018bj	黑	0.18mm	1250mm	415 g/m ²	330/250n/cm	-140至360
9025aj	棕	0.25mm	2800mm	490 g/m ²	410/330n/cm	-140至360
9025bj	黑	0.25mm	2800mm	510 g/m ²	410/330n/cm	-140至360
9035aj	棕	0.35mm	3200mm	660 g/m ²	560/445n/cm	-140至360
9035bj	黑	0.35mm	3200mm	680 g/m ²	560/445n/cm	-140至360
9040aj	棕	0.40mm	3500mm	780 g/m ²	820/500n/cm	-140至360
9040bj	黑	0.40mm	3500mm	820 g/m ²	820/500n/cm	-140至360
9065aj	棕	0.65mm	4000mm	1150 g/m ²	1080/750n/cm	-140至360
9090aj	棕	0.90mm	4000mm	1550 g/m ²	1500/1250n/cm	-140至360
9090bj	黑	0.90mm	4000mm	1650 g/m ²	1500/1250n/cm	-140至360

本产品的品牌是其他，型号是9751，传动带类型是水塔带，材质是铁氟龙，周长是35355356（mm），齿数是3，适用对象是烘干机，加工定制是是