

铁氟龙高温布输送带-传输带

产品名称	铁氟龙高温布输送带-传输带
公司名称	泰兴市立普特高分子材料有限公司
价格	65.00/个
规格参数	品牌:立普特 型号:lpt-6 传动带类型:圆形带
公司地址	泰兴市根思路29号
联系电话	0523-87758276 18994633965

产品详情

特氟龙高温布简介：

特氟龙高温布又称特氟龙高温漆布和特氟龙高温焊布，采用优质进口玻璃纤维为编织材料，进行平纹、斜纹、缎纹或采用其它织法编织成高级玻璃纤维布基材，再经独特的工艺技术，反复充分浸渍，涂覆优质特氟龙树脂，生产各种厚度和多种超宽的耐高温漆布。

公司可以提供自然棕色及黑色的特氟龙耐高温布，厚度从0.08毫米到1.00毫米。

特氟龙耐高温布主要特点： 1、用于低温-196℃，高温360℃之间，具有耐气候性、抗老化。经实际应用，如在250℃高温情下连续放置200天，不但强度不会变低，而且重量也不减少；在380℃高温下放置120个小时，重量只减少0.6%左右；在-180℃超低温情况下不会产生龟裂，并保持原有的柔软性。

2、非粘着性：不易粘附任何物质。易于清洗附着其表面的各种油渍、污点或其它附着物；浆糊、树脂、涂料等几乎所有粘着物质都可简单地清除。3、耐化学腐蚀，能耐强酸、强碱、王水及各种有机溶剂的腐蚀。4、摩擦系数低（0.05-0.1），是无油自润滑的最佳选择。5、透光率达6~13%。6、具有高绝缘性能（介电常数小：2.6，正切在0.0025以下）、防紫外线、防静电。7、尺寸稳定性好（延伸系数小于5‰）、强度高。具有良好的机械特性。8、耐药剂性、无毒性。几乎可耐所有药剂物品。9、防火阻燃。

特氟龙耐高温漆布的应用范围： 1、抗粘的内衬、垫片、蒙布和输送带；根据厚度不同，用于各种烘干机械的输送带，粘合带，封口带等。2、塑料制品焊接，焊封用的焊布；塑料片、膜、热封压片衬带。3、电气的高绝缘：电气绝缘带基、隔片、垫片、衬圈。高频覆铜板板。4、耐热包复层；叠层基材，隔热体包扎。5、微波垫片、烤炉片、食品烘干；6、粘合带，转移印花烫台布，地毯背胶固化输送带，橡胶硫化输送带，磨料片固化离型布等7、压敏胶带基布。8、建筑膜材：各种运动场所的顶蓬、车站亭蓬、阳伞、景观蓬等。9、用于各种石油化工管道的抗腐蚀包复，电厂废气的环保脱硫等。10、柔性补偿器、摩擦材料、砂轮切片。11、特殊加工后可制作“防静电布”。

产品技术参数：

款号	颜色	厚度	最大宽度	克重	抗拉强度	耐温范围
9008aj	棕	0.08mm	1250mm	165g/m ²	130/120n/cm	-140至360
9008bj	黑	0.08mm	1250mm	170 g/m ²	130/120n/cm	-140至360
9008y	黑	0.08mm	1250mm	185 g/m ²	130/120n/cm	-140至360
9013aj	棕	0.13mm	1250mm	260 g/m ²	220/190n/cm	-140至360
9013bj	黑	0.13mm	1250mm	275 g/m ²	220/190n/cm	-140至360
9013y	黑	0.13mm	1250mm	290 g/m ²	220/190n/cm	-140至360
9018aj	棕	0.18mm	1250mm	395 g/m ²	330/250n/cm	-140至360
9018bj	黑	0.18mm	1250mm	415 g/m ²	330/250n/cm	-140至360
9025aj	棕	0.25mm	2800mm	490 g/m ²	410/330n/cm	-140至360
9025bj	黑	0.25mm	2800mm	510 g/m ²	410/330n/cm	-140至360
9035aj	棕	0.35mm	3200mm	660 g/m ²	560/445n/cm	-140至360
9035bj	黑	0.35mm	3200mm	680 g/m ²	560/445n/cm	-140至360
9040aj	棕	0.40mm	3500mm	780 g/m ²	820/500n/cm	-140至360
9040bj	黑	0.40mm	3500mm	820 g/m ²	820/500n/cm	-140至360
9065aj	棕	0.65mm	4000mm	1150 g/m ²	1080/750n/cm	-140至360
9090aj	棕	0.90mm	4000mm	1550 g/m ²	1500/1250n/cm	-140至360
9090bj	黑	0.90mm	4000mm	1650 g/m ²	1500/1250n/cm	-140至360

备注：根据不同的应用要求，我们可生产不同等级的特氟龙耐高温焊布，如：1、普通工业等级：该等级织物有着良好的耐热、防腐、不粘性能，主要应用于各种工业领域2、标准等级：采用进口材料生产，除了具有良好的防腐耐热性能，表面更加光滑、平整，不粘性能好，既可以应用于普通工业领域，在用作塑料脱模或一些产品的分离片，垫片，脱模表面方面更有优势。3、食品级：表面光滑平整，防粘性能好，耐热好，易于清洗，使用在食品工业方面更安全。4、抗静电等级(防静电布)：除了拥有铁氟龙玻璃纤维布传统的性能外，通过特殊工艺加工，使之具有抗静电性能，满足客户的特定要求。

本产品的品牌是立普特，型号是lpt-6，传动带类型是圆形带，材质是铁氟龙，周长是1200（mm），齿数是1500，适用对象是杀菌机,输送机,烘干机,包装机械,食品机械，加工定制是是，带宽是1400（mm），是否标准件是标准件，样品或现货是现货，是否进口是是