

# 供应氟塑料离心泵、耐腐蚀FSB离心泵

产品名称	供应氟塑料离心泵、耐腐蚀FSB离心泵
公司名称	安徽腾龙泵阀制造有限公司
价格	2200.00/台
规格参数	品牌:安徽腾龙 型号:25FSB-25L 材质:塑料
公司地址	安徽省宣城市泾县开发区
联系电话	0563-5092007 18326446110

## 产品详情

欢迎您访问安徽腾龙泵阀制造有限公司顺企网，具体技术、询价烦请致电：杨先生18326446110  
安徽腾龙泵阀阿里巴巴网站：<http://tflpv.1688.com>；

安徽腾龙泵阀官方网站：<http://www.ahtlbf.com>

### 25fsb-25l氟塑料离心泵

fsb离心泵按国际标准设计，泵体采用金属外壳内衬聚全氟乙丙烯(f46)，泵盖、叶轮和轴套均用金属嵌件外包氟塑料整体烧结压制成型，轴封采用外装式波纹管机械密封，静环选用99%氧化铝陶瓷或氮化硅，动环采用四氟填充材料，耐腐耐磨，适用于输送任何浓度的硫\*、盐\*、醋\*、氢氟\*、硝\*、王水、强碱、强氧化剂、有机溶剂、还原剂等苛刻条件的强腐蚀性介质，耐腐蚀装备之一。

氟塑料合金离心泵产品特点：fsb型氟塑料合金泵由泵体,叶轮,合盖,密封件,支架,泵轴,连轴器,吊紧螺栓,螺母,底板等组成。

1、泵体：左右两边连接部门内埋钢质法兰圈各一只模压制成塑料合金。其具有结构紧凑合理、耐强腐蚀

、密封机能严密可靠、工作稳定、噪声低、机械强度高、不老化、无毒素分解、维修便利、流道光滑、效率高，节约能源等长处。

2、压盖右边一侧内埋一只不锈钢（1cr18ni9ti）压塑料合金而成。

3、叶轮：采用接轴连接方法，金属轴为优质钢圆加工后外包氟塑料高温压制成型，使叶轮与金属接轴牢固地结为一体，保证轴根与叶轮后部承受随旋转时的扭矩力，这样介质过流部分为塑料合金。4、机械密封：采用wb2型、st型不用冷却水可调式单端面机械密封技术，由碳化硅、高纯度氧化铝陶瓷、填充四氟、石墨等材料制成。

产品系列共计20多个规格，流量、扬程范围广。广泛适用于：制药、汽车制造中的酸洗、喷漆工艺；有色金属冶炼中的电解液输送；离子膜烧碱项目中的氯水、废水处理和加酸工艺。

\*\*\*使用温度：-20 -120 \*\*\*

本产品的品牌是安徽腾龙，型号是25fsb-25l，材质是塑料，性能是耐腐蚀，用途是化工泵，驱动方式是电动，输送介质是强腐蚀性介质，不含颗粒物，泵轴位置是卧式，叶轮结构是敞开式叶轮，叶轮吸入方式是单吸式，流量是3.6（m<sup>3</sup>/h），叶轮数目是1只，扬程是25（m），汽蚀余量是3.0（m），吸入口径是25（mm），排出口径是25（mm），结构原理是中开泵，级数是单级，重量是48（kg），电压是380（v），功率是1.5（kw），转速是2900r/min