



内径 × 壁厚	1.02 × 0.86			2.79 × 0.86
参考流量	0.001-5.8	0.001-22.6		

## 功能简介

dg多通道、153yx及253yx泵头可串联，314d泵头不可串联  
 黑色pps材质泵头可耐强腐蚀、浅色psu材质泵头可耐一般化学腐蚀  
 该泵具有计时计数及存储功能，可设置运行、停止时间及程序化次数，便于分装及延时关机  
 薄膜按键操作:启停、正反转、升降速、定时及分装设置 外部信号控制:接受脚踏开关、模拟量(0-5v  
 0-10v 4-20ma)信号及modbus通用协议 标配：数显驱动器、泵头、软管（任选两米）  
 选配：脚踏开关、备用软管、灌装针头、软管接头、防漂浮沉头等

## 技术参数

转速范围	0.1-300.0rpm
流量范围	0.001-1.17l/min
外形尺寸	l275*w160*h150
整机重量、功率	3.2-4.2kg,功率36w
工作环境	-20-60 ，相对湿度 85%
适用电源	ac220v 50/60hz( ac110v 50/60hz选配 )
最大压力	0.2mpa ( 软管出口背压 )
防护等级	ip31

## 外形尺寸

本产品的品牌是杰恒，型号是BT-300EA系列，压力是0.17（Mpa），材质是工程塑料，泵轴位置是无，叶轮吸入方式是无，驱动方式是电动，性能是自动，用途是蠕动泵，原理是蠕动泵，适用范围是流体输送，流量是 1140mL/min（m3/h），扬程是8（m），叶轮结构是无，叶轮数目是无，工作压力是常压，规格是BT-300EA/153Y(253Y、314D),BT-300EA/153Y\*2(253Y\*2),BT-300EA/DG1，属性是无