杰恒BT-300EA不锈钢_电子蠕动泵_实验室定时恒流泵≤1140mL/min

产品名称	杰恒BT-300EA不锈钢_电子蠕动泵_实验室定时恒流泵≤1140mL/min
公司名称	重庆杰恒蠕动泵有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:杰恒 型号:BT-300EA系列 压力:0.17（Mpa）
公司地址	重庆市渝北区双凤桥街道空港大道1076号6幢4-1
联系电话	86 023 67191258 13983836768

产品详情

杰恒蠕动泵官网：www.jihpump.com

bt-300ea系列≤1500ml/min

■ 4位led转速显示(分辨率0.1)，具备定时及分装功能■ 接受脚踏开关、模拟量及485通讯协议外部控制■ 可装配153yx、253yx、314d、dgx等泵头■
153yx、253yx泵头可串联，流量倍增■ 153yx、253yx泵头提供pps和psu材质供选（默认psu)■
153yx、253yx泵头提供塑胶滚轮和不锈钢滚轮供选（默认不锈钢滚轮）■
生物医药、化工、环保、果汁饮料、印刷、原子能、电子

参考流量

流量一览表（ml/min，测试介质：清水，转速：0.1-300rpm）									
泵头型号	153yx					253yx			
软管型号	14#	16#	25#	17#	18#	15#	24#	35#	36#
内径×壁厚	1.6×1.6	3.2×1.6	4.8×1.6	6.4×1.6	7.9×1.6	4.8×2.4	6.4×2.4	7.9×2.4	9.7×2.4
参考流量	0.03-63	0.08-230	0.17-500	0.3-890	0.4-1170	0.2-445	0.3-840	0.4-1170	0.5-1500

流量一览表(ml/min,测试介质：清水，额定转速0.1-150rpm）			
泵头型号	dgx		
软管型号	小三卡管	大三卡管	

内径×壁厚	1.02×0.86			2.79×0.86	
参考流量	0.001-5.8	0.001-22.6			

功能简介

■ dg多通道、153yx及253yx泵头可串联，314d泵头不可串联■
黑色pps材质泵头可耐强腐蚀、浅色psu材质泵头可耐一般化学腐蚀■
该泵具有计时计数及存储功能，可设置运行、停止时间及程序化次数，便于分装及延时关机■
薄膜按键操作:启停、正反转、升降速、定时及分装设置■ 外部信号控制:接受脚踏开关、模拟量(0-5v 0-10v 4-20ma)信号及modbus通用协议■ 标配：数显驱动器、泵头、软管（任选两米）■
选配：脚踏开关、备用软管、灌装针头、软管接头、防漂浮沉头等

技术参数

转速范围	0.1-300.0rpm
流量范围	0.001-1.17l/min
外形尺寸	l275*w160*h150
整机重量、功率	3.2-4.2kg ,功率36w
工作环境	-20-60°C，相对湿度≤85%
适用电源	ac220v 50/60hz(ac110v 50/60hz选配)
最大压力	≤0.2mpa（软管出口背压）
防护等级	ip31

外形尺寸

本产品的品牌是杰恒，型号是BT-300EA系列，压力是0.17（Mpa），材质是工程塑料，泵轴位置是无，叶轮吸入方式是无，驱动方式是电动，性能是自动，用途是蠕动泵，原理是蠕动泵，适用范围是流体输送，流量是≤1140mL/min（m3/h），扬程是8（m），叶轮结构是无，叶轮数目是无，工作压力是常压，规格是BT-300EA/153Y(253Y、314D),BT-300EA/153Y*2(253Y*2),BT-300EA/DG1，属性是无