

液下渣浆泵 耐磨渣浆泵 离心泵

产品名称	液下渣浆泵 耐磨渣浆泵 离心泵
公司名称	河北晗瑞泵业有限公司
价格	9500.00/个
规格参数	品牌:河北晗瑞泵业 型号:80ZJL-A36 材质:合金
公司地址	保定南郊水泵工业区
联系电话	0312-3429363 13930227166

产品详情

zj系列渣浆泵是我公司的主导产品，是主要适用于电力、冶金、煤炭、建材、化工等工业行业处理含有固体颗粒的腐蚀性浆液的新一代高效节能型单级、单吸、离心式渣浆泵。zj系列渣浆泵包括zj型和zjl型两种。zj型渣浆泵是单级、单吸、卧式、悬臂、离心式渣浆泵。zjl型渣浆泵是单级、单吸、离心式、立式液下渣浆泵,流量范围为10-500,扬程范围为2-50m。它们主要适用于选矿厂处理精矿和尾矿、鸬绉除灰渣、选煤厂输送煤泥和重介选煤、海岸河道采沙作业输送沙浆等。其所能处理浆体的最大重量浓度为：灰浆45%，矿浆60%。

型 号	清 水 性 能				排送粒度（毫 米）		重 量(千克)
	流 量(立方 米/小时)	扬 程(米)	转 速(转/分)	效 率 (%)	汽蚀余量 (米)		
300zj-a110	764-1700	33.1-78.0	400-590		71.0	5.0	s
300zj-a100	619-1826	27.2-67.1	400-590		81.0	4.1	
300zj-a95	589-1735	24.6-60.6	400-590		81.0	4.1	
300zj-a90	632-1844	33.4-78.0	500-730		82.0	4.8	s
300zj-a85	596-1742	29.9-69.6			82.0	4.8	
300zj-a70	647-2333	16.7-76.8	500-980		80.4	6.0	s
300zj-a65	601-2166	14.4-66.2			80.4	6.0	
300zj-a56	403-1568	10.0-48.0			81.3	5.5	s
250zj-a96	504-1470	39.9-91.0	500-730		79.0	5.3	s
250zj-a90	473-1378	35-80			79.0	5.3	

250zj-a85	384-1504	31.4-129.8	500-980	77.0	5.1	s
250zj-a83	375-1468	30-123.8			5.1	
250zj-a80	316-1415	27.8-115			5.0	
250zj-a78	352-1380	26.5-109.3			5.0	
250zj-a75	301-1480	22.3-98.4		81.6	4.9	s
250zj-a73	293-1441	21-93.2			4.9	
250zj-a70	288-1380	19.4-85.7			4.8	
250zj-a68	280-1341	18.3-80.9			4.8	
250zj-a65	305-1249	15.4-68.5		79.5	4.7	
250zj-a63	295-1211	14.5-64.3			4.7	
250zj-a60	281-1152	13.1-58.4			4.7	
200zj-a75	230-900	24.0-103.7		74.5	4.5	s
200zj-a73	223-876	22.7-98.2			4.5	
200zj-a70	240-950	19.9-85.8		77.5	4.4	
200zj-a68	233-923	18.8-81.0			4.4	
200zj-a65	240-950	17.2-74.0		79.3	4.3	s
200zj-a63	233-921	16.1-69.5			4.3	
200zj-a60	223-870	14.6-64.0		81.4	4.1	
200zj-a58	215-841	13.7-59.8			4.1	
150zj-1-a70	95-400	20-91	490-980	62.3	3.0	s
150zj-1-a65	154-600	18.9-78.5	500-980	75	3.9	s
150zj-1-a63	149-582	17.7-73.7		75	3.9	
150zj-1-a60	137-550	15.4-64.5		77.5	3.8	
150zj-1-a58	132-532	14.4-60.3		77.5	3.8	
150zj-1-a55	126-504	12.9-54.2		74.5	3.8	
150zj-1-a50	117-460	9.9-45.5		78	3.2	
150zj-1-a48	112-442	9.1-41.9		78	3.2	
150zj-1-c42	142-550	12.1-64	700-1480	75.0	4.5	s
100zj-1-a50	86-360	20.2-101.6		71.3	4.1	s
100zj-1-a46	79-331	17.1-86		71.3	4.1	s
100zj-1-a42	68-275	14.6-71		71.0	3.9	s
100zj-1-a39	63-255	12.6-61.2		71.0	3.9	
100zj-1-a36	61-245	9.1-48.6		76.0	3.6	
100zj-1-a33	57-225	7.7-40.8		76.0	3.6	
80zj-1-a52	58-240	24-110	730-1480	56.3	4.0	s
80zj-1-a42	61-260	13.3-70.6	700-1480	67.8	3.5	s
80zj-1-a39	56-241	11.4-60.9		67.8	3.5	
80zj-1-a36	45-190	10.0-51.5		70.8	3.0	

80zj-1-a33	41-174	8.4-43.0		70.8	3.0	
65zj-1-a30	23-80	7.4-35.8		63.5	3.0	s
65zj-1-a27	20-72	6.0-29.0		63.5	3.0	
50zj-1-a50	25-110	26-108	730-1480	45.1	3.8	s
50zj-1-a33	12-50	8-43	730-1480	42.1	6.0	
40zj-1-a19	7-34	12-57	1050-2930	58.8	3.5	s
40zj-1-a17	5-20	7.0-33.6	1390-2890	53.0	2.5	s
150zjl-35	119-364	4.4-17.8	590-980	68.1		
100zjl-34	130-385	10.7-29.0	970-1480	68		
80zjl-36	69-201	14.0-45.5	970-1480	58.2		
65zjl30	20-105	6-35	730-1470	53.7		
50zjl-20	12-39	2.6-10.2	940-1440	41		
40zjl-25	5-26	4-22	730-1440	37.6		
40zjl-21	5-26	3.5-17		44.6		s

本产品的品牌是河北晗瑞泵业，型号是80ZJL-A36，材质是合金，性能是耐磨，驱动方式是电动，输送介质是渣浆，泵轴位置是边立式，叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮吸入方式是单吸式，流量是144（m3/h），叶轮数目是1，扬程是41（m），排出口径是80（mm），结构原理是喷射泵，级数是单级，重量是600（kg），功率是45（kw）