

亏本甩卖代理调节执行器DN25单向常温常压螺纹三通式电动球阀球阀

产品名称	亏本甩卖代理调节执行器DN25单向常温常压螺纹三通式电动球阀球阀
公司名称	扬州贝尔阀门控制有限公司
价格	840.00/个
规格参数	品牌:贝BEIER尔 型号:Q941F-10CDN25 材质:碳钢
公司地址	江苏省扬州市邗江区维扬经济技术开发区小官桥路20号
联系电话	0514-85865288 13776425877

产品详情

电动球阀是部分旋转类球阀，旋转90°即可全关全开，与相同规格的闸阀和截止阀比较，球阀体积小、重量轻、功能强大、可靠性高、便于管道安装等。密封性能优良，流通能力大，流阻系数小，结构简单、维修方便、使用寿命长。阀体通道和连接管径相等并成一直径，介质几乎可以毫无损失的流过。产品通常用于密封要求严格的场合，除控制气体、液体、蒸汽介质外，还适宜控制污水和含有纤维性杂质的介质。

球阀是一种重要的阀类，在石油化工和长输管线等领域有广泛应用。它的关闭件是一个带孔的部分球体，球体随阀杆转动，实现阀门的开启或关闭。流向可任意，可调范围广，能用于高压和大口径场合，控制高粘度，带有纤维和细颗粒的介质。

与其它阀类相比，球阀具有如下的一些优点：

1、流体阻力小，球阀是所有阀类中流体阻力最小的一种，即使是缩径球阀，其流体阻力也相当小。

2、开关迅速、方便，只要阀杆转动90°，球阀就完成了全开或全关动作，很容易实现快速启闭。

3、密封性能好。球阀阀座密封圈一般采用聚四氟乙烯等弹性材料制造，易于保证密封，而且球阀的密封力随着介质压力的增加而增大。

4、阀杆密封可靠。球阀启闭时阀杆只作旋转运动，因此阀杆的填料密封不易被破坏，而且阀杆倒密封的密封力随着介质压力的增加而增大。

5、球阀的启闭只做90°转动，故容易实现自动化控制和远距离控制，球阀可配置气动装置、电动装置、液动装置、气液联动装置或电液联动装置。

6、球阀通道平整光滑，不易沉积介质，可以进行管线通球。

公称压力或压力级：pn1.0-32.0mpa、ansi class 150-900、jis10-20k

公称通径或口径：dn6 ~ 900、nps 1/4 ~ 36

连接方式：法兰、对焊、螺纹、承插焊等适用温度：-196 ~ 540

驱动方式：手动、蜗轮蜗杆传动、气动、电动、液动、气液联动、电液联动

阀体材料：wcb、zg1cr18ni9ti、zg1cr18ni12mo2ti、cf8(304)、cf3(304l)、cf8m(316)、cf3m(316l)、ti。选用不同的材质，可分别适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氧化性介质、尿素等多种介质。

本产品的品牌是贝BEIER尔，型号是Q941F-10CDN25，材质是碳钢，连接形式是螺纹，结构形式是浮动球球阀，公称通径是DN25（mm），适用介质是水，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是单向，驱动方式是电子，零部件及配件是执行器，用途是调节，类型(通道位置)是二通式，作用对象是水，规格是Q941F-10CDN25