

Parker/派克液压与动力传动气动阀柱塞气动手动控制阀PXB-B3911

| | |
|------|----------------------------------------|
| 产品名称 | Parker/派克液压与动力传动气动阀柱塞气动手动控制阀PXB-B3911 |
| 公司名称 | 北京润鑫美华科技有限公司 |
| 价格 | 455.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:否 品牌:PARKER/派克 型号:PXB-B3911 |
| 公司地址 | 北京市海淀区知春路132号 |
| 联系电话 | 86-01059702881/57114772 13439217615 |

产品详情

产品技术参数

| | |
|--------|---------|
| 制造商系列 | pxb |
| 功能 | 3/2 |
| 控制机制 | 柱塞 |
| 最低操作温度 | -15 ° c |
| 最大操作压力 | 9 bar |
| 最大流量 | 60l/min |
| 最高操作温度 | +60 ° c |

北京润鑫美华科技有限公司我公司专业经营进口、高端ic芯片、电子接插件、电子工具、传感器、滤波器、陀螺仪、各式压力阀、光电开关、行程开关、电缆电线、电源开关、继电器、蜂鸣器、电子产品辅料等。产品应用覆盖电力、航空航天、石油勘探、汽车电子、自动化控制、安防、网络通讯、医疗、工控仪器、仪器仪表、消费类电子等行业。联系人：李玉（小姐）13439217615地址：北京市海淀区知春路132号直线：010-59702881、57114772 email：bjrxmh2012@163.comqq；292267977 详情请来电咨询

本产品的加工定制是否，品牌是PARKER/派克，型号是PXB-B3911，材质是不锈钢，连接形式是螺纹，公称口径是22（mm），密封形式是软密封型，压力环境是高压，工作温度是高温，标准是ccc，流动方向是双向，形态是角式，零部件及配件是阀体，类型(通道位置)是2，适用介质是A，用途是节流，规格是PXB-B3911