

订做形状各异的风琴式机床防护罩

产品名称	订做形状各异的风琴式机床防护罩
公司名称	东莞市群辉机床防护技术有限公司
价格	28.00/个
规格参数	品牌:QH 型号:机床防护罩 样式:风琴式护罩
公司地址	东莞市万江区简沙洲创业工业园
联系电话	86-076981128827/22089515/22089535

产品详情

柔性风琴式防护罩，俗称皮老虎。我司的风琴防护罩采用德国技术,外用三防布，内加pvc板支撑，边缘则用不锈钢板夹护。此类护罩具有压缩小、行程长等优点。可耐油，耐腐蚀，硬物冲撞不变形；并具有寿命长，密封好，行走平稳，坚固耐用等特点，给机床的使用带来完美效果。风箱速度可达200m/min。其造型规则，外形美观，在为机床提供实用性保护的同时，也为机床整体增加了更多视觉上的美感，使机床的整机价值得到了提升。

风琴式防护罩是可以任意组合的产品系列，其原材料、外形、加工处理方式及尺寸大小都可以根据实际情况而定。生产工艺风琴式防护罩基本组成部分是在每个折页里都装有一个起支撑稳定作用的pvc骨架，此骨架可以通过不同的加工方式与外部折页材料紧密相连。一种是热粘接。在一定的温度下，借助特殊助熔剂就可以使内部的pvc骨架与外部的折页牢固地粘接在一起。若护罩是在中等温度环境下使用，就可以选用此种方式。此种热粘接护罩完全不用对其进行保养，且防水、防尘、耐油、耐酸。另外一种为缝制方式，应用于高温工作环境。使用一种特殊线缝制，即使在极端负荷的情况下也坚固耐用。pvc骨架通过缝制固定在每个折上，加固稳定护罩。同时有多种材料供您选择。通过使用内部支撑材料增加了护罩的外形稳定性，这种稳定性在护罩上的直接表现就是保证了能够恢复初始形状。性能：所有的柔性风琴式防护罩均可以水平、竖直或横向使用，保证运行平稳且无噪音。通过使用厚度小的原材料可以使其压缩达到现代机械狭小工作空间的要求。（它的行程压缩比可达10：1）它的表面光滑、造型规则、外观优美，为机床的整体造型增添了无限色彩。所以说，它在为您的机床提供实用性保护的同时，也为机床增加了更多视觉上的美感，使机床的整体价值得到了提升。护罩在轨道上的滑行属性可以通过使用特殊的滑块来对其进行改善。若作用在护罩上的加速度比较大，则可以使用同动装置，使护罩有一个均匀的拉伸。

风琴防护罩作用：可以用来对丝杠、光杠、立柱、心轴及其它的圆形旋转柱体进行防护。可以水平或垂直使用。水平使用时建议使用塑料或铝的支撑环，保持护罩内腔与丝杆之间有一定均匀的距离，延长使用寿命。拉伸长度大时可以在每个折中加上金属环，提高护罩的稳定性。连接或固定端通常使用金属法兰盘，也可以选择套箍式。球型防护罩有半球型和全球型两种，一般室外应用大多采用全球型球罩，室内应用中则会根据现场环境选择半球或全球型防护罩。全球型防护罩一般使用支架悬吊式或吸顶式安装，半球型防护罩最常见的是吸顶式和天花板嵌入式安装。

风琴防护罩具有以下特点:

1. 具有不怕脚踩、硬物冲撞不变形、寿命长、密封好和运行轻便等特点.
2. 使用专用的材料，耐冷却剂，防油、铁屑.
3. 具行程长和压缩小的优点.
4. 护罩内没有任何金属零件，不用担心护罩工作时会出现零件松动而给机器造成严重的破坏。

风琴护罩的制作工艺：裁料，定格，热合（粘合），定型，测试。

机床防护罩的选用方法：

1. 根据安装位置，正确选用室内或室外防护罩。室内防护罩主要作用是防尘，而室外防护罩除防尘之外，更主要的作用是保护摄像机在各种恶劣自然环境(如雨、雪、低温、高温等)下正常工作。因而，室外全天候防护罩不仅具有更严格的密封结构，还具有雨刷、喷淋、升温 and 降温等多种功能。由此决定了室外防护罩的价格远高于室内防护罩。需要注意的是，由于部分地区四季温度变化不大，均在摄像机的工作温度内，这样可选用不带恒温功能的普通室外防护罩，以减少成本。
2. 选用相应尺寸的防护罩。防护罩尺寸应大于摄像机和镜头尺寸之和，否则，摄像机和镜头无法装入。
3. 如选用带恒温功能的防护罩，应考虑给防护罩的供电问题；选用带雨刷功能的防护罩。

本产品的品牌是QH，型号是机床防护罩，样式是风琴式护罩，拉伸后长度是600（mm），压缩后长度是200（mm），行程长度是800（mm），护罩总宽度是600（mm），护罩内部宽度是560（mm），护罩内部高度是60（mm），导轨高度是50（mm），导轨宽度是550（mm），防护部位是导轨，适用机床是皆可，是否库存是否，是否批发是是