

德州德林液压泵阀厂单双油口100MPa超高压液压泵

产品名称	德州德林液压泵阀厂单双油口100MPa超高压液压泵
公司名称	德州德林液压泵阀厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:德林 型号:SYB-2A 工作压力:100MPa
公司地址	中国 山东 德州市德城区 德州市德城区
联系电话	86 0534 2717116 13465160190

产品详情

品牌	德林	型号	SYB-2A
工作压力	100MPa	柱塞直径	24-10 (mm)
重量	10 (kg)	转速	无 (r/m)
柱塞数	1-2	材质	铸钢
驱动方式	手动	用途	试压泵
类型	液压柱塞泵	泵轴位置	边立式
叶轮数目	多级	叶轮结构	--
流量	排量每次12.5mi (m3/h)		

sss-b型手动油泵由阀式配流高、低压复合定量柱塞泵、单向阀、溢流阀、换向阀、油箱等组成，是将手动的机械能转换为液体的压力能的一种小型的液压泵站。它具有超高压、通用性强、体积小、重量轻、结构紧凑、操作方便等特点，特别适用于野外无电源场所作业。本泵单独使用，可作为液压元件、高压胶管、高压容器的耐压试验用泵，在有配套的油缸及专用工具的情况下，可以进行各种作业，例如起重、弯形、调直、剪切、铆合、装配、拆卸及一些建筑施工、军事施工等。

sss-b型手动油泵由阀式配流高、低压复合定量柱塞泵、单向阀、溢流阀、换向阀、油箱等组成，是将手动的机械能转换为液体的压力能的一种小型的液压泵站。它具有超高压、通用性强、体积小、重量轻、结构紧凑、操作方便等特点，特别适用于野外无电源场所作业。本泵单独使用，可作为液压元件、高压胶管、高压容器的耐压试验用泵，在有配套的油缸及专用工具的情况下，可以进行各种作业，例如起重、弯形、调直、剪切、铆合、装配、拆卸及一些建筑施工、军事施工等。sss-b型手动油泵由阀式配流高、低压复合定量柱塞泵、单向阀、溢流阀、换向阀、油箱等组成，是将手动的机械能转换为液体的压力能的一种小型的液压泵站。它

具有超高压、通用性强、体积小、重量轻、结构紧凑、操作方便等特点，特别适用于野外无电源场所作业。本泵单独使用，可作为液压元件、高压胶管、高压容器的耐压试验用泵，在有配套的油缸及专用工具的情况下，可以进行各种作业，例如起重、弯形、调直、剪切、铆合、装配、拆卸及一些建筑施工、军事施工等。sss-b型手动油泵由阀式配流高、低压复合定量柱塞泵、单向阀、溢流阀、换向阀、油箱等组成，是将手动的机械能转换为液体的压力能的一种小型的液压泵站。它具有超高压、通用性强、体积小、重量轻、结构紧凑、操作方便等特点，特别适用于野外无电源场所作业。本泵单独使用，可作为液压元件、高压胶管、高压容器的耐压试验用泵，在有配套的油缸及专用工具的情况下，可以进行各种作业，例如起重、弯形、调直、剪切、铆合、装配、拆卸及一些建筑施工、军事施工等。sss-b型手动油泵由阀式配流高、低压复合定量柱塞泵、单向阀、溢流阀、换向阀、油箱等组成，是将手动的机械能转换为液体的压力能的一种小型的液压泵站。它具有超高压、通用性强、体积小、重量轻、结构紧凑、操作方便等特点，特别适用于野外无电源场所作业。本泵单独使用，可作为液压元件、高压胶管、高压容器的耐压试验用泵，在有配套的油缸及专用工具的情况下，可以进行各种作业，例如起重、弯形、调直、剪切、铆合、装配、拆卸及一些建筑施工、军事施工等。