

# 进口螺柱焊机 德国原装进口HBS螺柱焊机 ARC800

产品名称	进口螺柱焊机 德国原装进口HBS螺柱焊机 ARC800
公司名称	上海淘乐机械有限公司
价格	47226.00/个
规格参数	型号:ARC800 螺柱直径:M3至MR12 焊接方式:拉弧式
公司地址	上海市闵行区祥云路58号
联系电话	13818903941

## 产品详情

进口螺柱焊机 德国原装进口hbs螺柱焊机 arc800

拉弧式螺柱焊机是由焊接电源、控制器、焊枪、地线钳、焊接电缆等部分组成。但大多数焊接设备的焊接电源都与控制器合并为一体，称为主机。

arc瓷环保护、气体保护或无保护的拉弧式螺柱焊接。

特别适用于较厚板焊接（厚度为2mm或以上）

应用范围：钢结构、工程施工、造船业、车辆制造、结构和土木工程。

型号：arc800

气保护焊/自动焊

焊接范围

焊接材料

焊接速度

焊接电流

焊接时间

主电源

主插头

供电电源

冷却方式

标配/选配

m3至mr12，直径2至10mm

低碳钢、不锈钢

7-17个螺柱/分钟（取决于应用和螺柱直径）

800 a

5-1,000 毫秒

400 v，3相，50/60 hz，35 at

（可提供替代输入电压）

32 a（400 v电源）

变压器/整流器

f（温控冷却风扇）

保护等级	ip 23
尺寸 长x宽x高	470 x 230 x 220 mm (不含手柄)
重量	37 kg

## 进口螺柱焊机 德国原装进口hbs螺柱焊机 arc800基本信息

应用 特别适用于较厚板的焊接（厚度为2mm 或以上）焊接方式 短周期拉弧焊接  
拉弧焊接

## 设备

用于焊接的瓷环（标配）

用于焊接的保护气体（标配）

自动焊配件（选配）

## 优点 特点

微处理器控制器 – 可精确控制焊接时间，提升焊接可靠性以及操作便利性

功能监控 – 在通电后进行自动功能测试；监控所有内部系统功能

错误代码显示 – 数字显示

提升测试 – 用于间隙式焊枪

## 结构

操作极为简便

设计紧凑

坚固耐用 – 金属外壳，适适合环境恶略的车间和现场使用

## 安全性

集成电源滤波器（防止电压峰值波动影响）

适用于网压波动较大的施工场地 – 在临界网压（- 10% + 10%）下亦可使用

通过emc 测试

通过高电压测试

重复焊接触发锁定 – 防止在已经焊接的焊钉上再次实施焊接

变压器温度监控 – 在焊机过热的情况下自动关机

温度调节通风设备 – 降低螺柱焊接设备工作的噪音和粉尘影响（提高系统可靠性）

变压器与控制单元分离 – 保护电子元件免受粉尘和热负荷的影响

控制装置与焊接电缆电位隔离 – 提高设备运行安全性

风冷通道 – 冷却空气通过通道直接使变压器降温，保护电子元件免受污垢和粉尘的影响

最佳保护以抵抗外界干扰

保护等级：ip 23

允许室外操作

焊接特性

显示 – 无级可调功率设置；通过led显示屏方便监控所有功能；显示焊接时间和前置充气时间（选配：自动输料充气时间）；控制和监测所有系统功能

功能强大 – 内置备用功率

即使将焊接电缆与接地电缆接反，也可更改焊接电压极性，进行无故障焊接

焊接过程：

焊接效果：

本产品的型号是ARC800，螺柱直径是M3至MR12，焊接方式是拉弧式，焊枪类型是间隙式，焊接材质是不锈钢，产品别名是螺柱焊机，额定输入容量是0，动力方式是电动，焊接频率是7-17个螺柱/分钟，连续工作次数是无限，品牌是HBS，输入电压是380V，外形尺寸是470x230x220mm，重量是37KG