

内外圆磨床 万能外圆磨床 立式内圆磨床 GDM-300A

产品名称	内外圆磨床 万能外圆磨床 立式内圆磨床 GDM-300A
公司名称	苏州苏鹰机械制造有限公司
价格	42000.00/个
规格参数	类型:外圆磨床 品牌:SUYING苏鹰 重量:1000 (kg)
公司地址	中国江苏苏州昆山市开发区昆嘉路363号
联系电话	0512-36690886

产品详情

型号：gdm-300a内外圆磨床

主要用途和特性

本机床主要用于磨削小轴、圆套、针阀、柱塞等的圆柱面、圆锥面。工装方式可用顶尖、三爪卡盘、弹簧卡头及专用夹具实现。适用于仪表、汽车、机电、轴承、纺织、船舶、缝纫机、机具等行业加工小型零件

本机床的工作台纵向移动有液动和手动。砂轮架和头架均可转动。液压系统采用了性能良好的齿轮

本机床适合于工具、机修车间及中小批量生产的车间适用

本机床按顶尖距分为300毫米

一、主要规格及参数

1、主要技术参数

磨削直径范围（建议） 2-80mm

磨削孔径范围（建议） 10-60mm

最大磨削长度 300mm

最大磨削深度 80mm

顶尖距	300mm
中心高	115mm
最大工具重量	10kg
床身底面至工件中心的距离	1000mm
机床外廓尺寸	1360*1240*1000
机床重量	1000kg

2、工作台

最大移动量	320mm
手轮一转的移动量	7.3mm
液压移动速度	0.1-4m/min
上工作台最大回转角度	-3度~+7度

3、砂轮架

最大移动量	100mm
快速移动量	20mm
快速移动时间	大于等于：2s
手轮一转的移动量	0.4mm
手轮一格的移动量	0.002mm
主轴转速	2670r/min
最大砂轮直径的砂轮线速度	35m/s
砂轮的尺寸（最大、最小）	250*25*75 180*25*75

4、内圆磨头

主轴转速	15000r/min
------	------------

5、头架

主轴转速	160、570
主轴锥孔的莫氏锥度	3#

三：此款机可以变换外圆磨头可磨内圆（内圆装置另购）

本产品的类型是外圆磨床，品牌是SUYING苏鹰，重量是1000（kg），主电机功率是1.12（kw），外形尺寸是1360*1240*1000（mm），加工精度是高精度，砂轮转速是15000（rpm），最大磨削尺寸是300（mm），控制形式是人工，适用范围是通用，适用行业是通用，布局形式是立式，安装形式是落地式，作用对象是五金，产品类型是全新，是否库存是是，型号是GDM-300A，售后服务是保修一年