

# 聚渣剂 惟超 100 ( % )

产品名称	聚渣剂 惟超 100 ( % )
公司名称	邯郸市惟超新型保温材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	产商:惟超 含量:100 ( % ) 密度:0.5-18 ( g/cm3 )
公司地址	邯郸市邯山区渚河桥北三堤村西进口处107国道东侧
联系电话	86 0310 8908318

## 产品详情

产商	惟超	含量	100 ( % )
密度	0.5-18 ( g/cm3 )	硬度	5.0-6.0

### 聚渣剂

材质珍珠岩矿表观密度800 ( kg/m3 )

导热系数0.032-0.065 ( w/(m . k) ) 最高使用温度1000 ( )

我公司是专业生产的聚渣剂是，熔炼铸造工艺中的一种新型环保材料，是铸造行业除渣工艺的最新换代产品，具有良好的捕渣、除渣及保温性能。该产品撒布于金属溶液表面，在高温下膨胀生产粘稠状活性材料，迅速吸附金属溶液中的熔渣和杂质，并形成塑性渣壳覆盖于溶液表面，起到聚渣、除渣、净化溶液的效果。使用本产品可提高铸件内在质量，减少废品，降低能耗，缩短操作周期，提高熔炼金属利用率。又因其导热系数低，可有效起到保温作用。该产品主要用于铸钢，铸铁，球钢，合金钢，特殊钢及有色金属的熔炼铸造。用量：高效聚渣剂一般加入量为1.5-2.0kg/吨金属溶液，具体根据溶液面积大小，温度高低，熔炼金属的含杂量酌情增减。

### 钢包覆盖剂

该产品主要用于钢水、铁水在钢包内时将其覆盖在钢液面上，起到保温、防止二次氧化和吸附钢液内的非金属夹杂物的作用。本产品的铺展性好，加入后烟尘较少。每吨钢耗量为0.6-1公斤。

### 产品理化指标

cao% 50.0

mgo% 8.0

sio2% 18.0

al2o3% 5.0

fe2o3% 3.0

t.c% 3.0

含水率% 1.0

粒度 ( 8mm筛下物 ) % 5.0

cao/sio2% 3.0

烧失量% 15.0

(闭孔珍珠岩,珍珠岩覆盖剂,保温隔热材料)