保温砂浆 砂浆 邯郸 保温砂浆

产品名称	保温砂浆 砂浆 邯郸 保温砂浆
公司名称	邯郸市惟超新型保温材料有限公司
价格	1700.00/吨
规格参数	材质:砂浆 产地:邯郸 产品类别:保温砂浆
公司地址	邯郸市邯山区渚河桥北三堤村西进口处107国道 东侧
联系电话	86 0310 8908318

产品详情

材质	砂浆	产地	邯郸
产品类别	保温砂浆	产品种类	砂浆
导热系数(常温)	0.098	等级	特
低温弯折	2	断裂伸长率	2
规格	优	抗弯强度	20
抗压强度	20	品牌	惟超
使用温度	200	芯材	玻化微珠
形态	层状	形状	表面凹凸型
应用范围	JG158-2004		

保温砂浆

主要材料玻化微珠是一种无机玻璃质矿物材料,是由火山岩粉碎成矿砂,经过特殊膨化烧法加工而成 ,产品是不规则球状体颗粒,表面玻化封闭内部空腔结构,以它为轻质骨料为主配制的玻化微珠保温砂 浆。

性能	单 位	指标
干表观密度	kg/m3	505
导热系数	w/m.k	0.098
抗压强度	mpa	2.65
线收缩率	%	0.18
软化系数		0.64
拉伸粘结强度原强度	mpa	0.35
耐水强度	mpa	0.24

采用玻化微珠(vmb)材料生产的单组份干粉保温砂浆,具有优异的保温隔热性能和防火耐老化性能、不空鼓开裂、现场施工加水搅拌即可使用,可直接施工于干状墙体上,施工性好,在材性上弥补了传统的聚苯颗粒和普通膨胀对导料保温砂浆中的诸多缺陷和不足,克服了膨胀珍珠岩轻骨料吸水性大,易粉化,在料浆施工中体积收失率大,易造期强度低和空鼓开裂,降低保温性能等现象,同时又弥补了聚苯颗粒有机材料易燃,防火性差,高温产生有害气体和耐候性低以及和易性差,施工中反弹性大等缺陷,大大提高了干粉料保温砂浆的综合性能和施工性能.一.特性:1.本是组份干粉材料,质量稳定可靠,容重轻,保温性能好.2.强度高,不空鼓开裂,附着力强,粘结性好,早强快干,施工周期短,的施工性能.3.具有优良的防火,吸音,透气,耐水,耐冻融等性能.4.本产品主要原材料均采用无机材料,环保无害,性价合性能优,耐老化性好,二.适用范围:1.适合于各种墙体内外保温及分户墙,楼层、通道、地下室和地采暖等部位保护

适用范围主要适用于公共或民用建筑的新建和旧建筑物屋面(包括平屋面、坡屋面),多层及高层建筑的钢筋 加气混凝土、砌块、烧结砖和非烧结砖等围护墙内、外保温抹灰工程以及地下室、车库、楼梯、走廊、消防通 保温工程,也适用于各类旧建筑物的保温改造工程。