

落地式数控铣镗床 TK6211

产品名称	落地式数控铣镗床 TK6211
公司名称	南宁欧法利机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	型号:TK6211 主电机功率:17 (kw) 最大镗孔直径:110 (mm)
公司地址	南宁秀灵路68号秀灵仓库16栋10-13号
联系电话	086-07713113985 15277028338

产品详情

落地式数控铣镗床是我厂模块化设计的数控铣镗床基础上开发的新产品，特别适合长、大、重型零件孔系及面的加工，对不同主轴直径通过模块组合形成圆主轴功率、方滑枕、五座标，不同行程的各种落地式铣镗床，如选择各种直角头、立卧头，可拆卸式平旋盘，数控滑台、转台，可扩大加工范围，实现对重复零件的精确加工。

	tk6211th6211	tk6213th6213	tk6216th6216	tk6913bth6913b	tk6916b	tk6930
主轴直径		mm	110	130	160	
主轴锥孔			iso 7:24 no50	iso 7:24 no50	iso 7:24 no50	
铣轴直径			-	221.44	260	
主轴转速		r/min	10-2000	10-2000	10-1500	
主轴最大扭矩		n.m	1300	2800	3500	
滑枕截面		mm	-	-	-	
立柱(滑座)行程x		mm	4000(每1000递增)	4000(每1000递增)	4000(每1000递增)	
主轴箱(拖板)垂直行程y		mm	1500	1600	2000(2500选项2)	
滑枕行程z		mm	-	-	-	
主轴箱摆角a			-	-	-	
立柱转角b			-	-	-	
主轴行程w		mm	550	800	1000	
主电机功率		kw	17/22.5	37/51	37/51	
切削进给速度						
x,y,z		mm/min	x,y:1-6000	x,y:1-6000	x,y:1-6000	
a,b		r/min	w:1-2000	w:1-3000	w:1-3000	

快移速度	m/min	x,y:9 w:2.4	x,y:8 w:3	x,y:9 w:3
刀库容量		40	40	40
刀柄规格		iso 7:24jt50	iso 7:24jt50	iso 7:24jt50
拉钉标准		ld50d	ld50d	ld50d
定位精度				
x、y、z、w	mm	x:0.022 y,w:0.02	x:0.035/100 y:0.020w:0.02	x:0.032/1000y:0 .026w:0.02
a、b	sec	-	-	-
重复定位精度				
x、y、z、w	mm	x:0.025y,w:0.01 6	x:0.025/1000y:0 .020w:0.018	x:0.025/1000y:0 .020w:0.018
a、b	sec	-	-	-
机床外形尺寸（长×宽×高）	mm	8000×2993×4 500	8600×4490×4 830	9300×5500×5 600
机床重量	kg	28000	34000	42000
电气总容量	kva	50	70	85
数控系统		siemens840d	siemens840d	siemens840d

本产品的型号是TK6211，主电机功率是17（kw），最大镗孔直径是110（mm），主轴转速范围是10-2000（rpm），控制形式是数控，适用行业是船舶，适用范围是专用，作用对象材质是金属