

立式加工中心 XH714D 汉川机床 分期付款

产品名称	立式加工中心 XH714D 汉川机床 分期付款
公司名称	河南省锐环商贸有限公司
价格	189000.00/个
规格参数	类型:立式加工中心 品牌:汉川 型号:XH714D
公司地址	郑州市金水区健康路159号发展大厦807号
联系电话	13526796201 15238324755

产品详情

一、机床型号产品型号：xh714d产品名称：立式加工中心二、机床的用途 xh714d立式加工中心机床，是吸收国外先进制造技术，经过多次改进升级的产品。该产品工艺手段成熟，产品质量稳定，技术指标和软硬件配置均处于国内先进水平。采用三维同步设计，fem有限元分析等一流研发手段，拥有自主知识产权。 xh714d是工作台不升降，十字滑座型的立式加工中心。可以实现三坐标联动控制，进行直线和圆弧插补的运动。适用于小型零件如板件、盘件、壳体、模具等复杂零件的切削加工。

三、主要规格及技术参数

产品型号	单位	xh714d
工作台	工作台尺寸(长×宽)	mm 900×400
	工作台最大承重	kg 600
	T型槽(个数-宽度×间距)	个-mm 3-18×125
加工范围	工作台左右行程(x轴)	mm 630
	工作台前后行程(y轴)	mm 400
	主轴箱上下行程(z轴)	mm 500
	主轴端面至工作台面距离	mm 125~625
	主轴中心至立柱导轨面距离	mm 515
主轴	主轴电机功率及扭矩	kw 7.5/11 nm 35.8/70.3
	配fanuc oi mate时 (8/8000i)	
	主轴转速范围	rpm 60~8000

	主轴锥孔			iso no40
刀具	刀柄型号			mas403 bt40(45 °)
	拉钉型号			mas403 p40t - 1
进给	快速移动速度:x/y轴		mm/min	20000
	: z轴		mm/min	15000
	进给速度:x/y/z轴		mm/min	5 ~ 5000
进给电	配fanuc-0i mate系统时 : x/y/z轴		nm	7
机扭矩				
定位精度	gb/t20957.4-2007	x/y/z轴	mm	0.013/0.01/0.01
	jisb6330	x/y/z轴	mm	± 0.005/300
重复定	gb/t20957.4-2007	x/y/z轴	mm	0.01/0.008/0.008
	jisb6330	x/y/z轴	mm	± 0.003
位精度				
反向差值	x/y/z轴		mm	0.005
刀库	刀库容量			16把机械手
	换刀方式			随机地址
	换刀时间(t-t)			3
	刀具最大尺寸		mm	90 × 250
	刀具最大重量		kg	6
滚珠丝杠尺寸:x/y/z轴			mm	32x10
机床重量			kg	5000
电气总容量			kva	25
机床轮廓尺寸			mm	3200 × 2100 × 2375

本产品的类型是立式加工中心，品牌是汉川，型号是XH714D，重量是5000（kg），主电机功率是11（kw），界面语言是中文，主轴转速范围是60-8000（rpm），定位精度是0.013/0.01/0.01，刀具数量是16，T型槽尺寸(宽*数量)是3-18 × 125，动力类型是液压，布局形式是立式，作用对象是五金，适用行业是通用，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是整机一年保修