

宇益电锅炉 电加热蒸汽发生器 立式小型工业高压蒸汽锅炉

产品名称	宇益电锅炉 电加热蒸汽发生器 立式小型工业高压蒸汽锅炉
公司名称	广州市宇益能源科技有限公司
价格	6800.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:电加热蒸汽发生器 出口压力:高压
公司地址	广州市白云区北太路1627号敏捷科创中心
联系电话	020-29176609 13926161245

产品详情

全自动电热蒸汽锅炉

性能特点：

- 1、内胆采用加厚锅炉钢加封头制作，外壳采用不锈钢包装，经过超声波探伤严格检测
- 2、结构采用汽水一体室设计，占地面积小
- 3、采用电子控制，气压水位自动调节，自动加热并配有缺水及超压保护
- 4、采用步进式控制电热原件，可根据蒸汽的实际用量分档控制，减少锅炉对电网的冲击，从而使锅炉运行更加稳定
- 5、采用高级玻璃纤维丝棉多层保温，热损失小，能耗低，热效率高
- 6、发热丝采用不锈钢加厚与加大法兰，设置超温自动停机，外置水位检测系统，，配备故障一键检测功能，维护方便
- 7、蒸汽温度最高达171 °c

产品广泛用于制衣、食品、化工、科研单位、洗衣房、宾馆、酒店、学校、水泥养护等企事业单位的生产消毒及生活用蒸汽

特别提示：所有蒸汽锅炉禁用自来水与地下水等，锅炉进水须通过软化处理达标后方可使用

型号	电压	功率	蒸发量	最高压力	蒸汽出口	排污口径	建议使用线径	外形尺寸
ldr0.012-0.4	220v	6kw	8kg	0.4mpa	dn15	dn15	6mm ²	710*450*98
ldr0.012-0.4	380v	9kw	12kg	0.4mpa	dn15	dn15	6mm ²	710*460*10
ldr0.016-0.7	380v	12kw	16kg	0.7mpa	dn15	dn15	6mm ²	750*500*11
ldr0.024-0.7	380v	18kw	24kg	0.7mpa	dn15	dn15	10mm ²	750*550*11
ldr0.032-0.7	380v	24kw	32kg/h	0.7mpa	dn20	dn25	10mm ²	900*550*12
ldr0.050-0.7	380v	36kw	50kg/h	0.7mpa	dn20	dn25	16mm ²	900*550*12
ldr0.067-0.7	380v	48kw	67kg/h	0.7mpa	dn20	dn25	25mm ²	900*640*12
ldr0.01-0.7	380v	72kw	100kg/h	0.7mpa	dn20	dn25	35mm ²	900*640*12
ldr0.15-0.7	380v	108kw	150kg/h	0.7mpa	dn20	dn25	50mm ²	1170*1000*
ldr-0.2-0.7	380v	150kw	210kg/h	0.7mpa	dn25	dn40	70mm ²	1230*1100*
ldr-0.3-0.7	380v	210kw	300kg/h	0.7mpa	dn32	dn40	120mm ²	1130*1200*

本产品的加工定制是是，类型是电加热蒸汽发生器，出口压力是高压，燃烧方式是沸腾炉，循环方式是自然循环锅炉，品牌是宇益，燃料耗量是24KW，功率是24KW，蒸汽产量是32KG/H，有效水容积是26L，重量是115KG，用途是食品、化工、医疗、酒店、宾馆、学校、服装整烫、水泥制品养护，最高温度是171，尺寸是910*560*1250，工作电压是380V，结构形式是立式