

宇益牌生物质蒸汽锅炉 烘干加热小蒸汽发生器 立式低压

产品名称	宇益牌生物质蒸汽锅炉 烘干加热小蒸汽发生器 立式低压
公司名称	广州市宇益能源科技有限公司
价格	38000.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:双燃料蒸汽发生器 出口压力:低压
公司地址	广州市白云区北太路1627号敏捷科创中心
联系电话	020-29176609 13926161245

产品详情

200kg/h蒸发量--免报装手续费免繁琐的报装程序

绝对的超值产品，实际蒸发量远不止200kg/h，

事实说话：客户回馈我们的生物质锅炉 不仅可以燃生物质颗粒，同时可以烧柴，烧柴燃烧效果也是相当满意，用我们现在一台替换他之前买的别的品牌100kg2台蒸发量都要大很多，（不过不建议客户烧柴）

生物质蒸汽发生器特点：

1. 高效节能：采用三回程设计，使用成本极低，比燃油（气）降低30-70%的运行成本；
2. 热效率高：半气化复合燃烧加切线旋流式配风设计，形成火龙卷燃烧，燃烧率达95%以上;烟气配备余热回收系统，采用高级玻璃纤维丝棉多层保温，热损失小，能耗低，热效率高
3. 低碳环保：半气化燃烧加后置除尘，烟尘、硫氮排放低，二氧化碳零排放；
4. 操作简单：采用自动给料，超低入料，料斗加大设计，操作简单，工作量小，单人值班即可;
5. 安全：采用加厚锅炉钢制作，经过超声波探伤严格检测；采用电子控制，气压水位自动调节，自动加热并配有缺水及超压保护
6. 人性设计：采用气缸入料，解决传统的电机螺旋进料导致经常卡机或电机螺旋卡坏的现象；

设计极低出料斗，方便进料

产品广泛用于制衣、食品、化工、科研单位、洗衣房、宾馆、酒店、学校等企事业单位的生产消毒及生活用蒸汽

特别提示：所有蒸汽锅炉禁用自来水与地下水等，锅炉进水须通过软化处理达标后方可使用

能耗对比表：

产品选型	200kg	200kg	200kg	200kg	
燃料种类	生物质颗粒	柴油	天然气	电	
能源价格	1.20元/kg	6.00元/kg	4.5元/kg	1元/度	
每小时耗量	38kg	13.5kg	15.6m ³ /h	150度	
每天工作小时	8小时	8小时	8小时	8小时	
每月工作天数	26天	26天	26天	26天	
能耗分析	日耗能成本	364.8元	648元	561.6元	1200
	月耗能成本	9484.8元	16848元	14601.6元	31200元
	年耗能成本	113817.6元	202176元	175219.2元	374400元
生物质相对节能率		43%	35%	69%	

全自动电热蒸汽锅炉

性能特点：

- 1、内胆采用加厚锅炉钢加封头制作，外壳采用不锈钢包装，经过超声波探伤严格检测
- 2、结构采用汽水一体室设计，占地面积小
- 3、采用电子控制，气压水位自动调节，自动加热并配有缺水及超压保护
- 4、采用步进式控制电热原件，可根据蒸汽的实际使用量来分档控制，减少锅炉对电网的冲击，从而使锅炉运行更加稳定
- 5、采用高级玻璃纤维丝棉多层保温，热损失小，能耗低，热效率高
- 6、发热丝采用不锈钢加厚与加大法兰，加装温度检测功能，超温自动停机；外置水位检测系统，配备故障一键检测，维护方便
- 7、蒸汽温度最高达171 °c

产品广泛用于制衣、食品、化工、科研单位、洗衣房、宾馆、酒店、学校、水泥养护等企事业单位的生产消毒及生活用蒸汽

特别提示：所有蒸汽锅炉禁用自来水与地下水等，锅炉进水须通过软化处理达标后方可使用

技术参数：

型号	电压	电热功率	蒸发量	蒸汽出口	排污口	最大压力	外形尺寸
ldr-0.067-0.7	380v	48kw	67kg/h	dn20	dn25	0.7mpa	900*640*1230
ldr-0.1-0.7	380v	72kw	100kg/h	dn20	dn25	0.7mpa	900*640*1250
ldr-0.15-0.7	380v	108kw	150kg/h	dn20	dn25	0.7mpa	920*640*1270
ldr-0.2-0.7	380v	150kw	210kg/h	dn25	dn40	0.7mpa	1230*1100*1700
ldr-0.3-0.7	380v	210kw	300kg/h	dn32	dn40	0.7mpa	1130*1200*1800

燃油燃气蒸汽锅炉

特点：

- 1、安全：炉膛内燃烧，炉膛外无明火，所有蒸汽锅炉出厂前都经过额定负荷点火试验，经过严格测试，保证了锅炉的性能、燃烧设备、自动控制系统及相关安全装置的可靠性;配有高低水位报警及极限低水位停炉，并有水泵自动控制，永无缺水事故之忧采用优质罐体制造，全自动连锁控制，安全可靠；
- 2、节能：采用进口燃烧机，燃料消耗低，采用立式三回程，热效率在90%以上；
- 3、环保：无黑烟，噪音小，无环境污染；
- 4、方便：全自动燃烧和水位控制，燃烧机故障自动检测；
- 5、控制系统采用传统电器元件，检修方便，
- 6、小型蒸汽锅炉采用整体出厂，随装随用
- 7、结构紧凑，单层布置，占地少，安装简便

应用范围：医药化工、塑料工业、沥青工业、涂料电镀、服装制衣、食品工业、生物工程、科学试验、桑拿美容、宾馆酒店、学校机关、水泥养护等

特别提示：所有蒸汽锅炉禁用自来水与地下水等，锅炉进水须通过软化处理达标后方可使用

技术参数：

项目	蒸发量kg/h	最高压力mpa	最高	耗油量kg/h	天然气耗量m ³ /h	尺寸(长x宽x高mm)

型号			温度			
lss-0.03-0.7-y(q)	30	0.7	171	1.9	2.4	750*800*1560
lss-0.06-0.7-y(q)	60	0.7	171	3.8	4.7	850*850*1950
lhs-0.08-0.7-y(q)	80	0.7	171	5.2	6.3	900*900*2160
lss-0.1-0.7-y(q)	100	0.7	171	6.5	7.8	900*900*2050
lhs-0.15-0.7-y(q)	150	0.7	171	10.2	11.8	1200*1350*1900
lhs-0.2-0.7-y(q)	200	0.7	171	13.5	15.6	1220*1360*2380
lws-0.3-0.7-y(q)	300	0.7	171	20.3	23.4	1330*1450*2750
lhs-0.5-0.7-y(q)	500	0.7	171	34.5	39	&1500*2800

本产品的加工定制是是，类型是双燃料蒸汽发生器，出口压力是低压，燃烧方式是室燃炉，循环方式是自然循环锅炉，品牌是宇益，燃料耗量是35，功率是4，蒸汽产量是200KG，有效水容积是29L，重量是850KG，用途是食品蒸煮、发酵，纸板烘干、服装整烫、洗涤，夹层锅加热，杀菌，最高温度是171，尺寸是2300*1000*2300，工作电压是220V，结构形式是立式