

蒸汽锅炉 LSG 层燃炉

产品名称	蒸汽锅炉 LSG 层燃炉
公司名称	重庆市沙坪坝区川釜锅炉经销部
价格	面议
规格参数	品牌:川釜 型号:LSG 燃烧方式:层燃炉
公司地址	重庆市沙坪坝区小正街370-372号
联系电话	86 023 65310899 018671808848

产品详情

一，主要特点：

- 1，占地面积小，安装维修方便。
- 2，烟气流程长，受热面积大，热效率高。
- 3.半煤气燃烧，具有消烟除尘功能。4，升温快，出力大，操作简便。

二，结构简介：

lsg系列--0.69--aiii-c型蒸汽锅炉为立式锅炉，由锅壳，封头，炉胆，炉胆顶，u型圈，弯水管，耳管等组成，燃烧室布置在炉胆内，用耐火混凝土炉拱将炉膛分为上下两个燃烧室，下部燃烧产生的烟气经耐火混凝土炉拱上的喉口进入二次燃烧室与上炉门输入的二次风混合后充分燃烧，所产生的高温烟气经炉膛受热面辐射换热后，经环形烟箱再次进行对流换热，最后经烟囱排入大气。该炉型按规定配有安全阀，压力表，水位表等安全附件。

三，主要技术参数：

lsg-0.69-aiii-c型蒸汽锅炉技术参数

锅炉型号	lsg1.0-0.69-a -c	lsg0.5-0.69-a -c
额定蒸发量	1000kg/h	500kg/h
额定蒸汽压力	0.69mpa	0.69mpa
设计压力	0.72mpa	0.72mpa
额定蒸汽温度	170	170
受热面积	34.6m2	21.72m2
炉排面积	1.54m2	1.131m2

耗煤量	155kg/h	76kg/h
设计煤种	煤（木柴）	煤（木柴）
容积	4220l	2860l
最大运输件重量	5.10t	3.4t
整机重量（参考）	5.6t	3.8t
最大运输件外形尺寸（直径×高）	2300×4530	2100×3780

本产品的品牌是川釜，型号是LSG，燃烧方式是层燃炉，出口压力是高压，锅炉用途是工业锅炉，适用范围是加热，采暖，整烫，印染，蒸煮，服装厂、洗染，电镀厂.木器厂.宾馆酒楼，结构形式是立式