

蓝世万向抽气罩 蓝世万向关节抽气罩 实验室废气吸附装置

产品名称	蓝世万向抽气罩 蓝世万向关节抽气罩 实验室废气吸附装置
公司名称	青岛蓝世环保设备有限公司
价格	150.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:LANS 型号:LANS
公司地址	青岛市四方区鞍山一路88号
联系电话	86-053283721458

产品详情

简介：用于实验室废气，电子焊接烟气的抽取。耐酸碱腐蚀，使用寿命长。结构设计采用德国最先进的连接活动方式。方便、轻巧，能轻松完全收集废气烟尘。

一、三节万向抽气罩性能特点：1.材质采用高密度pp组成，耐酸碱、耐腐蚀；2.活动范围大，能以固定架为中心，以1440mm为半径360度的范围内旋转；高度行程可在720mm的范围内自由伸缩，任意定位；3.装饰固定座与固定架底面距离可调，可调范围990mm~1450mm；4.具有气流调节钮，可控制气体流量；5.使用方便，易拆卸、重组及清洗。二、三节万向抽气罩安装及使用1.根据工作场所及室内环境选择抽气罩的安装位置，在天花顶上按固定座孔打孔，用m8膨胀螺钉将固定架固定于天花顶；2.把伸缩管插入固定架排风管孔，用管箍将伸缩管与排风管锁合，将装饰盘定位旋紧；3.旋紧集气罩；4.连接排风口，将排风口与抽风系统连接；5.使用时可随意抽拉集气罩，使其对准抽风地点，并调节流量调节钮。用后旋转调节钮，关闭挡风板，将集气罩折叠复位。三、三节万向抽气罩安装使用注意事项：1.关节内有压力轴承及橡胶圈，若关节松动，可适当旋紧关节旋钮；2.推拉集气罩不要用力过猛；3.伸缩管与固定架在垂直平面内不能超过90度，否则反弹；4.安装高度，天花顶与吸气口垂直距离最大2440mm,最小1710mm。

尺寸：管道直径（万向抽气罩最细处外径）规格一：75mm 规格二：110mm

罩口直径375mm 长度3米

本产品的加工定制是是，品牌是LANS，型号是LANS，类别是其他空气净化设备，适用领域是实验室、电子厂的使用