

金属法兰垫，耐高温不锈钢金属缠绕垫片，密封垫片

产品名称	金属法兰垫，耐高温不锈钢金属缠绕垫片，密封垫片
公司名称	廊坊瑞旭密封材料有限公司
价格	2.50/个
规格参数	品牌:瑞旭密封 型号:多种 材质:不锈钢，金属
公司地址	河北省大城县广安工业区
联系电话	0316-5956356 18533652386

产品详情

我不是为了炫耀，也不是吹牛。只想把最好的产品推荐给我的客户，让需要的朋友少走一些弯路！！！！

瑞旭密封有限公司垫片种类：

1、金属缠绕密封垫片分四种形式：基本型，用于榫槽式法兰的垫片、带内环，用于嵌入型凹凸面法兰的密封垫片、带内环，用于光滑式平焊法兰的垫片、带内外环，用于光滑式对焊法兰的密封垫片

2、通常使用的材料a钢带：304、1cr18ni9t(321)、316、316l等b环材：低碳钢、ocr13、ocr18ni9、304、316、316l等c非金属带：柔性石墨、特制石墨、聚四氟乙烯、石棉纸

技术参数：

温度：180—280；压力：1-45mpa；化学耐性：ph值0-14

xhc-1022金属缠绕垫片

适用范围：

金属缠绕垫片适用于各种腐蚀性化学药品流体强碱、盐酸，硫酸等强腐蚀性液体、有机溶剂、液氮等，广泛应用于石油、化工、化纤、采煤、发电、冶金等工业设备的管道、阀门、泵、换热器、塔、人孔、手孔等法兰连接处的静密封元件。

特点

金属石墨缠绕垫片具有良好的压缩回弹性，适用于温度、压力交变剧烈的密封部位，具有不渗透性能好，使用寿命长、免维护等优异特点。

温馨提示：订购前确认好垫片尺寸！咨询电话：13613368417

本产品的品牌是瑞旭密封，型号是多种，材质是不锈钢，金属，截面形状是V型，性质是耐高温,耐高压,耐腐蚀,耐磨损，作用是固定密封，回转密封，，是否进口是否，适用范围是汽车,电器,轴承,泵，厚度是2.5-6（mm），使用温度是-180-+280（ ），使用压力是1-25（MPa）