饲料螺旋提升机蛟龙.颗粒状提升机蛟龙 喂料提升机蛟龙

产品名称	饲料螺旋提升机蛟龙.颗粒状提升机蛟龙 喂料提升机蛟龙
公司名称	郑州德川机械设备有限公司
价格	650.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:螺旋上料机 品牌:德川
公司地址	河南郑州市高新区化工路40号
联系电话	0137-83603360 15617777351

产品详情

螺旋上料机.又名：蛟龙.全优给料机 满分送料机 定做提升机 有质保送给料机！（我公司也可以根据您的要求给您定做不同规格的提升机）螺旋上料机本机用于水平、倾斜或短距离输送物料，在输送同时兼具有搅拌功能，可多点进料、出料。螺旋提升机主要用于输送粉状、颗粒状和小块状物料，如农药、兽药、调味品、添加剂、化工品等，螺旋提升机不适宜输送易变质、粘性大的和易结块的物料。

螺旋输送机简介：1.螺旋输送机又称管式螺旋给料机，单管螺旋给料机用于螺旋输送粉状与小颗粒状的干燥物料，是由驱动装置、头节、中间节、尾节、头尾轴承、进出料装置等几部分组成，根据使用环境的要求可分为管式螺旋给料机与u型螺旋给料机两大系列。广泛应用于食品、医药、化工、冶金、有色金属行业部门的连续螺旋给料，不宜输磅易变质的、粘性大的、易结块的物料，这些物料在输送时会粘结在螺旋上，并随之旋而不向前移动或者在吊轴承处形成物料的积塞，而使螺旋机不能正常工作。管式螺旋给料机采用密闭输送物料，密封性较好，能避免粉尘对环境的污染，改善劳动条件，具有给料稳定，可实现锁气的特性，也可消除物料的回流现象，管式螺旋给料机也可根据使用要求设计成水平输送，倾斜输送，垂直输送，可降低设备的制造成本。u型螺旋给料机是在lx系列螺旋输送机的基础上改进的新一代u型螺旋给料机，增加了物料的通过面积，使物料的通过更加流畅，提高了输送能力，具有操作简单、维护简易、结构新颖、传动平稳、使用范围广、不堵料、节能噪音小、使用寿命长等特点。

二、螺旋输送机驱动：驱动部分采用rv涡轮减速电机，动力强劲，噪音低，免维护等优点，可保证了长期稳定运行，动力安装位置安装时如条件允许，最好将螺旋给料机的驱动装置安放在出料端，因驱动装置及出料口装在头节时较合理，可使螺旋处于受拉装态。螺旋给料机安装时从头部开始，顺序进行。螺旋给料机在总体布置时还应注意，不要使底座和出料口布置在机壳接头的法兰处，进料口也不应布置在吊轴承上方。

三、螺旋输送机材料：全部采用不锈钢材质制作，完全符合医药、食品行业的卫生要求，拆洗方便、操作简单，经济耐用。

四、产品用途：主要用于输送粉末或小颗粒状产品，比如大米、食糖、盐、奶粉、麦片、燕麦、麦粒等。

五、技术参数：

1、产能：4-6.5m ^{3} /h

2、电压：三相380v; 50hz

3、功率：1.1-4kw

4、重量：200-600kg

六、特点：性能优良、动力强劲、稳定性强、噪音低、拆洗方便、免维护等特点深受客户喜爱。

七、材质：碳钢或者304不锈钢（也可以根据客户需求使用430不锈钢、碳钢等材质制作）价格另议。

八、定制说明：可根据客户要求和图纸进行定制。

螺旋输送上料机需根据不同的物料，不同的上料高度等参数来确定使用型号标准。

本产品的加工定制是是，类型是螺旋上料机，品牌是德川，型号是gb30，额定输送能力是2000（kg/h），输送距离是3（m），料斗容量是10（kg），功率是3（kw），外形尺寸是1600*3000（mm），重量是65（kg），适用领域是.颗粒状螺旋上料，规格是gb30型