

双人风淋室 青岛银泰 YTL-B

产品名称	双人风淋室 青岛银泰 YTL-B
公司名称	青岛银泰洁净设备有限公司
价格	7000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:青岛银泰 型号:YTL-B
公司地址	青岛经济技术开发区薛家岛办事处安子村18号
联系电话	13335000955 13356871796

产品详情

风淋室概念：风淋室（或风淋通道）是洁净厂房和装配式洁净室的设备，用于吹除进入净化厂房的人体或物品表面附着的尘埃；同时风淋室也起到气闸的作用，防止未经净化的空气进入洁净区域，是进行人体净化和防止外空气污染洁净区的有效设备。产品规格：我公司生产的风淋室按材质来分主要有复合彩钢板风淋室、不锈钢风淋室、冷板喷涂风淋室、混合材质风淋室。按吹淋方式来风可以分为：单侧吹、双侧吹、三侧吹淋型风淋室。我们可按照用户的具体要求定做各种风淋室，如防爆型，转角型、自动感应型、自动互锁、超强风型风淋室。

风淋室一般按照工作时内部容纳人数（即风淋室通道长度大小）分为单人、双人、三人等。风淋通道按照实际的通道长度、尺寸和具体规格核定。

产品特性：

- 1、外壳采用复合彩钢板、不锈钢板、优质冷轧钢板等，经进口数控机床剪、折、焊接而成，确保设备表面平整、美观；
- 2、风淋室门可采用密闭铝型材、全钢板、不锈钢全透视玻璃门；单向通道风淋室，从非洁净区进入，关门后光电感应自动吹淋；
- 4、电子互锁带闭门器，底板为磨砂不锈钢板；
- 5、配不锈钢多角度可调喷嘴，大风量低噪音离心风机。

产品规格及参数

名称	单人单吹	单人双吹	双人单吹	双人双吹	通道风淋室
型号	ytl-j101	ytl-c101	ytl-c102a	ytl-c102b	ytl-c10t
外型尺寸(mm)	1200*1000*2100	1400*1000*2100	1200*1500*2100	1400*1500*2100	1200*3000*2100
室内尺寸(mm)	800*900*1960	800*900*1960	800*1400*1960	800*1400*1960	800*2900*1960

过滤器净化效率	0.3um尘埃 99.99%(钠焰法)				
喷门风速	20m/sec				
风淋时间	0 ~ 100sec				
电 源	ac380v 50hz (三箱五线制)				
箱 体	彩钢板、内饰不锈钢或冷轧钢板烤漆处理				
底 盘	彩钢板或内饰不锈钢				
最大功耗	0.55kw	1.1kw	1.5kw	2.2kw	3.3kw
重 量	~ 200kg	~ 300kg	~ 500kg	~ 600kg	~ 900kg
喷嘴个数	6	16	18	32	36
适用人数	单人	单人	2 ~ 3人	3 ~ 4人	5 ~ 6人

本产品的加工定制是是，品牌是青岛银泰，型号是YTL-B，产品别名是、净化风淋室、风淋通道、货淋室、风淋门，空气净化技术是其他，功率是0.4-2 (Kw)，处理风量是2000-15000 (m3/h)，净化率是99.5 (%)，噪音是52.3 (dB)，适用领域是电子/制药/医疗卫生/食品/饮料，化妆品/音响、喷涂、航空航天、，产品单价是7000.00