

# 制造销售风淋室 货淋室 空气净化产品 洁净室净化产品

产品名称	制造销售风淋室 货淋室 空气净化产品 洁净室净化产品
公司名称	广州市白云区富鑫空气过滤设备厂
价格	5500.00/个
规格参数	加工定制:是 吹淋方式:单人双吹 箱体材质:冷轧钢板烤漆
公司地址	广州市白云区太和镇石湖村军民路自编12号
联系电话	020-28915611 13922301697

## 产品详情

### 风淋室 货淋室 空气净化产品 洁净室净化产品

产品特性：\*采用智能型微电脑控制面板，操作简便。风淋室内设有智能触摸式控制面板，方便设定模式和吹淋时间，底部红外线自动感应开关自动控制吹淋。\*有初效过滤器和无隔板高效过滤器，空气经初效过滤器预过滤后，由低噪音离心通风机压入静压箱，经高效过滤器后由可旋转喷嘴从各个方向喷出，有效迅速清除人身携带的尘埃粒子。\*喷淋风速 25m/s全不锈钢喷嘴可以任意调整吹淋方向。\*是进行人身净化和防止污染空气进入洁净室区的装置。

### 技术参数：

型号	fx-1290-1d	fx-1590-1s	fx-1590-1t
外形尺寸	1290 × 10001 × 2050	1290 × 10001 × 2050	1290 × 10001 × 2050
内部尺寸	790 × 920 × 1930	790 × 920 × 1930	790 × 920 × 1930
喷口风速[m/s]	25	25	25
换气次数[次/h] s	380	380	380

喷嘴数量	6	12	36
风浴时间	0 ~ 60可调		
过滤器	初效过滤器，可清洗化纤滤料 [5 μ m计数率95%]高效过滤器[效率		
电源	380v/50hz		
日光灯	20w × 1	20w × 1	20w × 1
功耗[kw]	0.35	0.7	1.05
净重[kg]	355	412	1150

注:可根据需要定制不同规格.

厂家订货电话：王小姐13922301697

本产品的加工定制是是，吹淋方式是单人双吹，箱体材质是冷轧钢板烤漆，适用对象是人淋室，功能是智能语音风淋室，自动化程度是半自动，品牌是富鑫，喷嘴数是12，喷嘴口直径是25（mm），过滤器效率是99.99%，喷口风速是 25（m/s），风淋时间范围是fx-1290-1d，最大功耗是750（kw）