

国产精工LTP1245,热敏打印头 票据打印机

产品名称	国产精工LTP1245,热敏打印头 票据打印机
公司名称	陈琳锋 (个人会员)
价格	110.00/台
规格参数	品牌:国产精工LTP1245 型号:1245 类型:LTP
公司地址	中国 广东 江门市蓬江区 良化里88号
联系电话	86 0750 3603569 13822450083

产品详情

品牌	国产精工LTP1245	型号	1245
类型	LTP	打印方式	直接热敏打印
打印速度	62.5毫米/秒	接口	排线接口
介质类型	塑胶	打印分辨率	支持不同密度图字打印
尺寸	4cm(宽)X7.5cm(t长)X1.2(高) (cm)	重量	0.01 (kg)

ltp1245 热敏打印头

打印方法 热敏行点打印行数(点阵/行) 384解像度(点阵/毫米) 8纸宽(毫米) 58打印宽度(毫米) 48打印速度(毫米/秒) 最高 62.5入纸方向 直入/曲入检测方式打印头热度 热感应器把手检测 光感应器缺纸检测 光感应器操作电压(v)工作电压: vdd: 4.5 至 5.5工作电压: vp: 4.2 至 8.5电流(a)打印头 3.3 (电压为8.0v)打印头寿命脉冲个数 100百万脉冲打印长度(公里) 50操作温度() -30 至 70尺寸(wxdxh 毫米) 72.0 x 39.5 x 16.0(不计凸面部分)重量(克) 约45

自动切纸刀型号 acu6205a acu6205b切纸方法 圆形切刀切纸宽度(毫米) 58切纸方式 全切 半切 (acu6205b) (右边留点)操作時間(秒/周期) 最高 0.6 (操作电压 6.0v, 25度)切紙间距(毫米) 最短 10切纸频率(切/分钟) 最高 30操作电压马达 4.2 至 6.0检测器 4.5 至 5.5起动电流 1.0 (电压为5v)寿命(切) 300,000尺寸 (wxdxh 毫米) 81.9 x 54.0 x 12.0重量(克) 约50 (不包括支架)

控制板型号 if1101-01b if1101-01bkcpu pt110p01操作电压 (v) vp: 4.2 至 8.5, vcc: 4.5 至 5.5字体点阵(hxw 点阵) 16 点式 : 16x8, 16x1624点式 : 24x12, 24x24

字库类形 特别字体下载字体用户识别字体附加图案字库片假名字库jis 1&2 级汉字

数据输入模式 并口，串口尺寸(wxdxh 毫米) 70.0 x 100.0 x 12.0

中央处理器型号 pt110p01 pt120p02封装 128 pin qfp / 80 pin qfp (pt120p02) 操作电压(v) vp: 4.2 至 8.5, vcc: 4.5 至 5.5操作频率(mhz) 18.43+0.5% / 5+0.5% (pt120p02) 结构 c - mos lsi行距 16点 行距 (可用指令更改行距)字距 4点 字距 (可用指令更改字距)输入方法 并口，串口字库类形 附加图案字库、可打印cgs*或外置 ram的字库尺寸(wxdxh 毫米) 22.0 x 16.0 x 3.1 / 17.2 x 17.2 x 1.7 (pt120p02)

适应领域: 商用打印机、税控收银机、测量仪器、医疗仪器、可携式打印机微型、便携、台式收款机、收银机、pos机等热写票据打印

电子收款机：适用品牌，龙飞，远方，运通，诺百利，鸿图，海峰，金鹰，金牛星等。。。

本产品售出日起保修期为：壹个月。

电话：13822450083 0750-3603569 qq：362225955 陈生