

# 光可变衰减器 昕宇飞 XYF-50

产品名称	光可变衰减器 昕宇飞 XYF-50
公司名称	岭鸽光电科技（上海）有限公司
价格	8000.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:昕宇飞 型号:XYF-50
公司地址	上海市嘉定区菊园新区树屏路588弄39号1043室
联系电话	86 021 68558333

## 产品详情

最大衰减量达到80db。

广泛用于光缆施工，维护及实验室。用以衰减线路信号强度。

全数字控制衰减值，步据0.1db。

可以存储8条衰减记录，方便随时调用。；

电量监测功能，提醒用户电池状态；

多电源自动切换，并且具备自动充电功能

usb连接电脑，通过应用软件实现更多自动控制；

## 主要参数

	xyf-50
衰减波长范围	1260nm~1625nm
光纤类型	9/125um
分辨率	0.1db
校准波长	1310nm/1490nm/1550nm
显示范围	0~60db
最小插损	<2.5db
线性度	± 0.5db
重复精度	± 0.2db
光回损	>40db
设定类型	连续/程控
功能	单向
显示变量	绝对/相对衰减值
最大输入光	<+21dbm
光纤连接器	fc/pc
显示屏	128*64
显示结果	db
背光功能	yes
电池类型	size aa x 3
电池寿命	>30h
交流适配器	9v/1a
充电	<12h
校准	1 year
扩展接口	usb
使用温度	-10 ~+50
存放温度	-20 ~+60
相对湿度	<90%不结露/<90% no dew
外形尺寸	190mm*92mm*50mm
重量	300g

## 附件

标准附件	碱性电池	3
	便携包	1
	说明书	1
	保修卡	1
选配附件	充电适配器	1
	可充电池	3
	应用软件	1

本产品的加工定制是否，品牌是昕宇飞，型号是XYF-50，测量范围是最大衰减量达到80dB，测量精度是

全数字控制衰减值，步据0.1dB，电源电压是9V/1A（V），尺寸是190mm\*92mm\*50mm（mm），重量是300g（kg），用途是广泛用于光缆施工，维护及实验室。用以衰减线路信号强度。