

FZG-15低温真空干燥机真空烘干箱防爆真空干燥设备

产品名称	FZG-15低温真空干燥机真空烘干箱防爆真空干燥设备
公司名称	南京鑫宝机电设备实业有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:箱式 品牌:沿江
公司地址	江苏南京市栖霞区靖安镇镇北西路98号
联系电话	025-85718396 18651878893

产品详情

厂家直销 可定做 专注本行30多年

交通便捷 面积18000平方米

【温馨提示】

产品图片和价格仅供参考，详情请来电或旺旺咨询！

一、技术参数

- 1、型号： fzg - 15
- 2、烘架层数： 8层
- 3、工作室尺寸： 宽1220 × 高1400 × 深1400mm
- 4、外型尺寸： 宽1520 × 高1950 × 深1900mm

- 5、层间距离： 135mm
- 6、烘盘尺寸： 640 × 460 × 45mm
- 7、散热器使用面积： 11m²
- 8、箱内温度： 常温-60
- 9、加热器电功率： 18kw
- 10、箱内真空度： -0.096mpa
- 11、不用冷凝器真空泵型号： 功率sk-3-5.5kw
- 12、干燥箱重量： 2400kg

二、技术要求、特点：

- 1、干燥箱内壁、外壁采用304-2b不锈钢板材制作(内壁为厚板制作)且备有材料质保书。
- 2、干燥箱加强采用a3槽钢拼焊成小方框格，固定焊到内箱板外。
- 3、干燥箱内四角为圆弧，顶部为小圆弧形，并装有分水板，底部为斜坡蜗形，装有排水阀，门边装有挡水板，结构合理。内焊接为氩弧焊，外焊接为电焊，焊接表面平整光滑无沙孔，箱内抛光处理。
- 4、箱门为立体式、挂扣铰链，压紧为手动丝杆式旋转收紧门，箱体四面装蘑菇式硅胶密封条，门中装视镜二只，箱顶部装有真空表1只，温度表1只。
- 5、箱内顶部有抽真空孔，回气孔(回气孔配空气呼吸过滤器)底部左右前端各1只蒸汽进出孔。
- 6、箱体配装 $\varnothing 22$ 不锈钢管组成型散热器，共计8层。每层可放四只烘盘，散热器抛光处理，焊接头平整光滑无漏气。
- 7、加热方式为外热水箱加热，水温可设定，热水通过配置耐温热水泵进入干燥箱内散热器散热，由散热器出口回到热水箱循环加热。
- 8、工作程序：温度设定热水加热—开真空—开热水泵—关真空—关闸阀—开回气阀。工作时箱内温度升到所需要温度时，电磁阀自动关闭，停止加热。低于温度时，电磁阀打开加热，箱内真空度由厂家自行设定，直接接真空管道，由阀门控制，再开闸阀。
- 8、清洗内部时配有专用道轨手推车拉加热器烘车进出，方便灵活。

三、电控部分

单独电控箱1台，按装在干燥箱体一侧，控制真空泵、水箱电加热器、热水泵、温控系统等。

本产品的加工定制是是，类型是箱式，品牌是沿江，操作方式是间歇式，干燥介质是热敏性物料，加热方式是热水，工作类型是真空条件下进行干燥，适用物料是多种可用，温度范围是常温-60度，干燥介质移动是并流，应用领域是制药行业，医院，学校，科研院所，功率是18（kw），外形尺寸是宽1520 × 高1950 × 深1900mm（m），重量是2400（kg），规格是FZG-15