

工业滚筒烘干机 三筒烘干机 沙子河沙干燥机 功能好

产品名称	工业滚筒烘干机 三筒烘干机 沙子河沙干燥机 功能好
公司名称	河南达嘉矿山机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:达嘉矿机 型号:3200-25000
公司地址	郑州市中原西路与新田大道交叉口向南600米
联系电话	86-03710371-56713289 18625579959

产品详情

温馨提示：价格仅供参考，详情请来电或旺旺咨询！

转筒烘干机的特点 转筒烘干机优点是产量大，可连续操作。圆筒空间大，物料流动阻力小。操作允许波动范围较大，并且不影响产品质量。结构简单，操作方便，成本低。转筒烘干机缺点是物料的填充系数，即物料体积与圆筒体积之比较小，因此，一般在产量大的情况下，圆筒的直径和长度都较大。另外，不适宜干燥黏性物料。如要干燥有黏性的物料，需安装打击装置。转筒烘干机工作原理

转筒烘干机是有倾斜而转动的长圆筒构成。湿物料从左端上部进入，在筒内向下移动过程中，与筒内的热空气或被加热的筒壁相接触，达到干燥目的。其主要应用于各种散状物料的干燥。转筒干燥机的实例应用 以干燥碳酸钙为例，1850mm×20500mm的转筒烘干机以4r/min速度转动，含40%水分的碳酸钙由带式输送机经料斗进入圆筒内，圆筒进料端装有螺旋式抄板，使碳酸钙很快被移走。由煤燃烧产生的1400℃烟道气，进入圆筒的内筒，再由内筒末端进入圆筒的夹套，抽风机将气体排走。烟道气抽风机的风量为12000~13000m³/h，功率为2.8kw，风压为1000~2000mpa。当湿碳酸钙进入圆筒后，随着圆筒的转动，在重力的作用下，由进料端向出料端移动。圆筒内壁装有顺向抄板，它不断地把碳酸

钙抄起又撒下，传热面积不断更新，提高干燥速率。从而，碳酸钙在前移过程中得到了充分的热量，水分被汽化，经过40min干燥，得到了含0.3%水分的1250kg/h碳酸钙产品。烘干机技术参数

型号(mm)	倾斜度(%)	转速(r/min)	进气温()	功率(kw)	生产能力(t/h)
600 × 6000	3-5	3-8	700	3	0.5-1.5
800 × 8000	3-5	3-8	700	4	0.8-2.0
800 × 10000	3-5	3-8	700	4	0.8-2.5
1000 × 10000	3-5	3-8	700	5.5	1.0-3.5
1200 × 10000	3-5	3-8	700	7.5	1.8-5
1200 × 12000	3-5	3-8	700	11	2-6
1500 × 12000	3-5	2-6	800	15	3.5-9
1800 × 12000	3-5	2-6	800	18.5	6-12
2000 × 18000	3-5	1.5-6	800	18.5	7-15
2200 × 18000	3-5	1.5-6	800	22	10-18
2400 × 20000	3-5	1.5-5	800	37	18-30
3000 × 20000	3-5	1.5-5	800	55	25-35
				3000 × 25000	

本产品的加工定制是是，品牌是达嘉矿机，型号是3200-25000，功率是15（w），转速是0.5（r/min），水分蒸发量是50（kg/h），规格是3200-25000