

超越离合器单向 MZ35G

产品名称	超越离合器单向 MZ35G
公司名称	常州俊良轴承制造有限公司
价格	580.00/个
规格参数	品牌:JL 型号:MZ35G 材料:GCr15
公司地址	中国 江苏 常州市 江苏省常州市湖塘镇华家村野田工业园
联系电话	86-051985012022 13951215587

产品详情

mz系列型号

mz15,mz17,mz20,mz30-22,mz30-25,mz30,mz35,mz45-40,mz45,mz60-50,mz60-55,mz60,mz70-65,mz70,mz15g,mz17g,mz30g-22,mz30g-25,mz30g,mz35g,mz45g-40,mz45g,mz60g-50,mz60g-55,mz60g,mz70g-65,mz70g

tsubaki凸轮离合器

tsubaki生产该行业中最完整和最通用的单向离合器。

凸轮离合器是通过凸轮的楔入而锁住内外圈、在一个旋转方向上传递扭矩，并在相反方向上做超越运动的精密装置。这些装置通常根据其不同的应用场合，被称作空程离合器、楔块离合器、超越离合器、超越离合器、止逆离合器或单向离合器。

mz系列离合器用专用油脂进行预润滑，不需要维护保养，在一般场合下使用比较理想。mz-g系列产品的的外圈由机床精加工而成。mzeu系列离合器是欧洲专用型的。

mz：孔径范围：15-70mm，扭矩范围：186-3040nm

mz-g孔径范围：15-70mm，扭矩范围：186-3040nm

mzeu孔径范围：12-150mm，扭矩范围：60-33800nm

安装和使用

mz系列凸轮离合器两端配有防尘轴承，内部已经注入特殊的润滑脂，使用时不需要润滑。

与皮带轮、齿轮或链轮配合时，将离合器插入皮带轮、齿轮或链轮的孔（具有jis标准f6级公差）并将螺栓（高抗拉强度）旋入离合器端面的牙孔内来紧固。外部载荷要使用其他的装置来支撑，不能直接作用在凸轮离合器上。离合器与轴的联结仅能使用平键，请勿使用锥形键。当将离合器安装到轴上时，应将推力作用于离合器的内圈，请勿作用于外圈。

此系列凸轮离合器的工作环境温度：-5 至40 ，

也可根据用户需要，设计、制造非标离合器。

单向离合器是一种精密装置，它能在一个方向传动扭矩而在反方向超速运转。它具备处理超越运转、反向制动、以及分离操作三种基本功能。

mz系列的超越离合器广泛应用在冶金机械，轧钢机械，提升机，输送设备。

本产品的品牌是JL，型号是MZ35G，材料是GCr15，扭矩是1080，适用范围是机械提升机等，重量是4.4