

# 苏源工业烘干设备节能环保直供高质量电热烘箱恒温干燥箱工业烤箱

产品名称	苏源工业烘干设备节能环保直供高质量电热烘箱恒温干燥箱工业烤箱
公司名称	盐城苏源机电科技有限公司
价格	17300.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:苏源 型号:SY
公司地址	盐城市盐都区盐渎路888号物联大厦10楼
联系电话	18061570269 18550660709

## 产品详情

**烘箱箱体：**1.精密工业烤箱温度范围广泛。它适用于高温试验，烘焙，干燥箱热处理或其他加热用。2.精密恒温箱之工作温度可由室温起至最高温度止，在此范围内可任意选定烤箱的工作温度，选定后可借箱内自动控制系统使烤箱温度恒温。3.恒温烤箱装有电动鼓风机，促使烤箱室内热空气机械对流，使室内温度更为均匀。4.本烤箱结构精密，控温灵敏准确，操作简单，工矿及大专院校科研单位等均可采用。5.本工业烘箱是新一代产品，采用了最新颖的数字显示仪表进行测温，控温灵活，准确，清晰直观。工业烤箱箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，并采用无反作用把手，操作简便。6.箱体内胆采用进口高级不锈钢（sus304）镜面板，箱体外胆采用a3钢板喷塑，增加了外观质感和洁净度。门与箱体之间采用双层耐高温之高张性密封条以确保测试区的密闭。7.送风方式：强制循环送风。

**烘箱箱体结构：**1.本工业烤箱备由室体、加热系统、电气控制系统、送风系统、保护系统等组成；2.箱体采用先进设备制造、业内领先工艺制造流程、线条流畅，美观大方；3.工作室材质为不锈钢sus304材质，外箱材质为优质冷轧钢板，产品外壳采用环保金属漆喷制，整体设计美观大方，适合高端实验室的颜色搭配；4.工作室搁架可随用户的要求任意调节高度以及搁架的数量；5.工作室与外箱之间的保温材料为优质超细玻璃纤维保温棉，保温层厚度：>70mm,隔温效果好，国内首创，高性能的绝缘结构。从里到外有内腔、内壳、超细玻璃纤维、铝制反射铝箔片、空气夹层，内胆热量损失少。内胆外箱及门胆结构独特，极大减少了内腔热量的外传；6.门与门框之间采用高性能密封材料及独特的橡胶密封结构，密封、耐高温性、抗老化性好；7.箱内风道采用双循环系统，不锈钢多翼式离心风轮及循环风道组成，置于箱体背部的电加热器热量通过侧面风道向前排出，经过干燥物后再被背部的离心风轮吸入，形成合理的风道，能使热空气充分对流，使箱内温度最大限度达到均匀。提高了空气流量加热的能力，大幅改善了干燥箱的温度均匀性；8.加热器用不锈钢电加热管，升温快，寿命长。

**烘箱特点：**1.温度范围:rt~300 任意调节恒温（400，500及以上可定制）2.输入功率:定制3.电源:可提供各国电源如110v/220v/380v/415v/440v...(50/60)hz4.温度波动度：±1 5.温度均匀度：空载±2.5% 6.升温速度：50~200 在30分钟以内7.内部材质：sus不锈钢板，外部材质：冷轧钢板8.发热体:护套式电加热管9.安全装置：超温保护装置、马达过热电流保护、空气开关等10.温度控制：ssr（scr）接点方式输出可选，自动pid控制,led数字显示11.

系统：采用特制耐高温长轴型马达及强力多翼式风叶，强力吸风式机构可得到最佳均匀分布温度，安静低噪音，节约能源。12.标准配件：保温定时器、单段式温度控制器13.选购品：1点（多点）温度记录器、可程序温度控制器、推车、不锈钢冲孔盘、电磁门扣、马达转速调节器、三色塔灯、探测孔、plc控制、触摸屏控制14.其它规格：本公司亦可根据客户要求承接设计制造各种大型烘箱

烘箱购货须知：

请您在订货前确认好以下几个参数参数：电压、功率、温度、尺寸、材

质。

本产品的加工定制是是，品牌是苏源，型号是SY，材质是不锈钢、碳钢，温度范围是0~800（ ），功率是18000（W），主要用途是工业工厂专用烘干，食品烘干，产品认证是CE,ISO，防爆认证